



Technische Daten

Yeti Outdoor Style 2016 - 2,0 TDI SCR 4X4

Leistung	81 kW (110 PS)
Basispreis	29.250,00 €

Antrieb:

Antrieb	Permanenter Allradantrieb (Mit elektronisch geregelter Drehmomentverteilung mit Mehrlamellen-Haldex-Viscokupplung)
Kupplung	Hydraulische Einscheibentrockenkupplung
Getriebe	Voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe
Getriebeübersetzung	I-3,77; II-1,96; III-1,26; IV-0,87; V-0,86; VI-0,72; R-3,18
Achsübersetzung	4,235

Außenabmessungen:

Länge	4.222 mm
Breite	1.793 mm
Höhe	1.691 mm
Radstand	2.578 mm
Spurweite vorn/hinten	1.541 / 1.537 mm
Bodenfreiheit (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	180 mm
Ladekantenhöhe (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	712 mm
Ladeflächenlänge	804 1.560 mm
Ladeflächenbreite	1.027 mm

Fahrleistungen :

Höchstgeschwindigkeit	176 km/h
-----------------------	----------

Fahrleistungen:

Beschleunigung 0-100 km/h	11,9 s
Wendekreis	10,32 m

Fahrwerk:

Vorderachse	McPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse mit Längs- und Querlenkern, Torsionsstabilisator
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent
Bremsen - vorn	Innenbelüftete Scheiben 280 Ø mm



Bremsen - hinten	Scheibenbremsen 253 Ø mm
Fahrstabilisierungshilfen	ABS / ESC / ASR / EDS / MSR / DSR / HBA
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Lenkunterstützung
Räder	7,0Jx16 ET45
Reifen	215/60 R16

Füllmengen:

Tankinhalt	60,0 l
Ölinhalt/Kühlsystem	- l

Gepäckraumvolumen :

Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (Die Angaben sind abhängig von der Position der Rücksitzlehnen und der Rücksitze) ohne Reserverad/mit Reserverad	405 510 / 310 415 l
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen ohne Reserverad/mit Reserverad	1.580 / 1.485 l
Gepäckraumvolumen bei herausgenommenen Rücksitzen ohne Reserverad/mit Reserverad	1.760 / 1.665 l

Gewichte:

Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg) (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang))	1.562 kg
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.107 kg
Zuladung (inkl. Fahrer 75 kg) (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang))	620 kg
Max. Dachlast/Stützlast	100 / 80 kg
Zul. Achslast vorn/hinten	1.110 / 1.040 kg
Anhängelast ungebremst (max.)	750 kg
Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (max.)	1.800 kg
Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung (max.)	- kg

Innenabmessungen :

Kniefreiheit hinten	34 mm
Ellenbogenfreiheit vorn/hinten	1.446 / 1.437 mm
Effektiver Kopfraum vorn/hinten	1.034 / 1.027 mm

Karosserie:

Karosserie	Fünf Sitzplätze, Fünftürer inkl. Heckklappe
Luftwiderstandsbeiwert	0,365 cw

Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG :

Schadstoffklasse/Kraftstoff	EU6W DPF / Diesel, mind. 51 Cetan
Innerorts max./min. (Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination)	6,3 / 6,3 l/100km
Kombiniert max./min. (Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination)	5,3 / 5,3 l/100km
CO2- Emissionen kombiniert max./min. (Verbrauchswerte	137 / 137 g/km



variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination)

Effizienzklasse max./min (Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination) B / B

Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG:

Außerorts max./min. (Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination) 4,6 / 4,6 l/100km

Motor :

Motor	R4-Turbodieselmotor mit Start-Stopp-System und Rekuperation, Abgasturbolader mit variabler Ladergeometrie, flüssigkeitsgekühlt, Common-Rail-Einspritzung, DOHC, Zahnriemen, vorn quer eingebaut
Hubraum	1.968 cm ³
Bohrung / Hub	81,0 / 95,5 mm
Max. Leistung/Drehzahl	81 (110) / 3.500 kW(PS)/min-1
Max. Drehmoment bei Drehzahl	250 / 1.750 - 3.000 Nm/min-1
Verdichtung	16,2 : 1

Service :

Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erster nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr/30.000 km
Garantien	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, KODA Mobilitätsgarantie
Garantien	KODA Garantie+, Neuwagen-Anschlussgarantie für 2 Jahre (auf insgesamt 4 Jahre bis max. 90.000 km Gesamtfahrleistung), Neuwagen-Anschlussgarantie für 2 Jahre (auf insgesamt 4 Jahre bis max. 120.000 km Gesamtfahrleistung)
Typklasseneinstufung KH/VK/TK	15 / 18 / 20

Sonstige Angaben :

Böschungswinkel vorn (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	19,0 °
Böschungswinkel hinten (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	32,0 °
Rampenwinkel (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	19,6 °
Steigungswinkel/Steigung (Grad/Prozent)	24 / 44 ° / %