

Alfa Romeo Stelvio



Variante	2.0 Turbo 16V 147 kW (200 PS) AT8-Q4	2.0 Turbo 16V 206 kW (280 PS) AT8-Q4	2.2 Diesel 16V 110 kW (150 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 132 kW (180 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 132 kW (180 PS) AT8-Q4	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 PS) AT8-Q4	
Motor							
Zylinderzahl, Anordnung	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	
Ventilsteuerung	Eine obenliegende Nockenwelle	Eine obenliegende Nockenwelle	Zwei obenliegende Nockenwellen	Zwei obenliegende Nockenwellen	Zwei obenliegende Nockenwellen	Zwei obenliegende Nockenwellen	
Nockenwellenantrieb	Kette	Kette	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	
Hubraum (cm³)	1995	1995	2143	2143	2143	2143	
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90	84 x 90	83 x 99	83 x 99	83 x 99	83 x 99	
Verdichtungsverhältnis	10,0:1	10,0:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	
Leistung bei min ⁻¹	4500	5250	4000	3750	3750	3750	
kW	147	206	110	132	132	154	
PS	200	280	150	180	180	210	
kW/l	73,7	103,3	51,3	61,6	61,6	71,9	
PS/l	100,3	140,4	70,0	84,0	84,0	98,0	
Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	330 bei 2250	400 bei 2250	450 bei 1750	450 bei 1750	450 bei 1750	470 bei 1750	
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	
Start&Stopp-System	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
Kraftstoff-Einspritzsystem	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung	Elektronisch gesteuerte Einspritzung MultiJet II	Elektronisch gesteuerte Einspritzung MultiJet II	Elektronisch gesteuerte Einspritzung MultiJet II	Elektronisch gesteuerte Einspritzung MultiJet II	
Kraftübertragung							
Getriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	1:5,000	1:5,000	t.b.d.	1:5,000	t.b.d	1:5,000	
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	1:3,200	1:3,200	t.b.d.	1:3,200	t.b.d	1:3,200	
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1:2,143	1:2,143	t.b.d.	1:2,143	t.b.d	1:2,143	
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1:1,720	1:1,720	t.b.d.	1:1,720	t.b.d	1:1,720	
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	1:1,314	1:1,314	t.b.d.	1:1,313	t.b.d	1:1,314	
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	1:1,00	1:1,000	t.b.d.	1:1,000	t.b.d	1:1,000	
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	1:0,822	1:0,822	t.b.d.	1:0,823	t.b.d	1:0,822	
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	1:0,640	1:0,640	t.b.d.	1:0,640	t.b.d	1:0,640	
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	1:3,456	1:3,456	t.b.d.	1:3,478	t.b.d	1:3,456	
Differenzial	1:3,730	1:3,730	1:3,270	1:3,270	1:3,270	1:3,270	
Antrieb	Allradantrieb Alfa™ Q4	Allradantrieb Alfa™ Q4	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Allradantrieb Alfa™ Q4	Allradantrieb Alfa™ Q4	
Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG)							
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215	230	198	210	210	215	
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	7,2	5,7	8,8	7,6	7,6	6,6	
Verbrauch (Innerorts) in l/100 km	8,9	8,9	5,5	5,5	5,5	5,5	
Verbrauch (Außerorts) in l/100 km	5,9	5,9	4,3	4,3	4,4	4,4	
Verbrauch (Kombiniert) in l/100 km	7,0	7,0	4,7	4,7	4,8	4,8	
CO ₂ (Kombiniert) in g/km	161	161	124	124	127	127	
CO ₂ -Effizienzklasse	C	C	A	A	A	A	
Karosserie							
Strömungswiderstandskoeffizient (c _w)	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	

Alfa Romeo Stelvio



Variante	2.0 Turbo 16V 147 kW (200 PS) AT8-Q4	2.0 Turbo 16V 206 kW (280 PS) AT8-Q4	2.2 Diesel 16V 110 kW (150 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 132 kW (180 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 132 kW (180 PS) AT8-Q4	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 PS) AT8-Q4	
Fahrwerk							
Bremsscheiben vorn (Durchmesser x Stärke) in mm	330 x 28	330 x 28	330 x 28	330 x 28	330 x 28	330 x 28	
Bremsscheiben hinten (Durchmesser x Stärke) in mm	292 x 22	292 x 22	292 x 22	292 x 22	292 x 22	292 x 22	
Felgen	7,5J x 17 ET29	7,5J x 17 ET29	7,5J x 17 ET29	7,5J x 17 ET29	7,5J x 17 ET29	7,5J x 17 ET29	
Reifen	225/65 R17 102V	225/65 R17 102V	225/65 R17 102V	225/65 R17 102V	225/65 R17 102V	225/65 R17 102V	
Ersatzrad	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	
Maße							
Radstand in mm	2818	2818	2818	2818	2818	2818	
Spurweite vorne/hinten beladen in mm	1613/1653	1613/1653	1613/1653	1613/1653	1613/1653	1613/1653	
Überhang vorne/hinten in mm	861/1008	861/1008	861/1008	861/1008	861/1008	861/1008	
Länge in mm	4687	4687	4687	4687	4687	4687	
Breite in mm/Breite mit Außenspiegeln in mm	1903/2163	1903/2163	1903/2163	1903/2163	1903/2163	1903/2163	
Höhe unbeladen in mm	1671	1671	1666	1666	1671	1671	
Wendekreis in m	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	
Kofferraumvolumen in l	525	525	525	525	525	525	
Tankinhalt in l	64	64	64	64	64	64	
Gewichte							
Leergewicht (mit Fahrer) in kg	1735-1990	1735-1990	1679-1967	1679-1967	1734-2022	1734-2022	
Zuladung in kg	310-565	310-565	308-596	308-596	308-596	308-596	
Max. Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2300	2300	2275	2275	2330	2330	
Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg	2000/750	2300/750	1700/750	1700/750	2300/750	2300/750	
Stützlast	95	95	95	95	95	95	
Versicherungseinstufung							
HaftpflichtEinstufung	17	17	19	19	19	19	
Kaskoeinstufung Teilkasko/Vollkasko	26/26	26/26	26/26	26/26	26/26	26/26	
Sonstiges							
Geräuschemission (Fahrt/Stand bei min-1) in dB(A)	68/94,5 bei 3375	67/72,5 bei 3500	t.b.d.	68,9/89,2 bei 2813	t.b.d	68,4/76 bei 2813	
Abgasnorm	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	