

Alfa Romeo Stelvio



Variante	2.0 Turbo 16V 147 kW (200 PS) AT8-Q4	2.0 Turbo 16V 206 kW (280 PS) AT8-Q4	2.9 V6 16V 375 kW (510 PS) AT8-Q4	2.2 Diesel 16V 110 kW (150 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 132 kW (180 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 132 kW (180 PS) AT8-Q4	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 PS) AT8-Q4	
Motor								
Zylinderzahl, Anordnung	4, in Reihe	4, in Reihe	6, 90°	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	
Ventilsteuerung	Eine obenliegende Nockenwelle	Eine obenliegende Nockenwelle	2x2 obenliegende Nockenwellen, 24V	Zwei obenliegende Nockenwellen	Zwei obenliegende Nockenwellen	Zwei obenliegende Nockenwellen	Zwei obenliegende Nockenwellen	
Nockenwellenantrieb	Kette	Kette	Kette	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	
Hubraum (cm³)	1995	1995	2891	2143	2143	2143	2143	
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90	84 x 90	86,5 x 82	83 x 99	83 x 99	83 x 99	83 x 99	
Verdichtungsverhältnis	10,0:1	10,0:1	9,31:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	
Leistung bei min ⁻¹	4500	5250	6500	4000	3750	3750	3750	
kW	147	206	375	110	132	132	154	
PS	200	280	510	150	180	180	210	
kW/l	73,7	103,3	129,7	51,3	61,6	61,6	71,9	
PS/l	100,3	140,4	176,4	70,0	84,0	84,0	98,0	
Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	330 bei 2250	400 bei 2250	600 bei 2500	450 bei 1750	450 bei 1750	450 bei 1750	470 bei 1750	
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	
Start&Stopp-System	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
Kraftstoff-Einspritzsystem	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung	Elektronisch gesteuerte Einspritzung MultiJet II	Elektronisch gesteuerte Einspritzung MultiJet II	Elektronisch gesteuerte Einspritzung MultiJet II	Elektronisch gesteuerte Einspritzung MultiJet II	
Kraftübertragung								
Getriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe	
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	1:5,000	1:5,000	1:5,000	t.b.d.	1:5,000	t.b.d	1:5,000	
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	1:3,200	1:3,200	1:3,200	t.b.d.	1:3,200	t.b.d	1:3,200	
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1:2,143	1:2,143	1:2,143	t.b.d.	1:2,143	t.b.d	1:2,143	
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1:1,720	1:1,720	1:1,720	t.b.d.	1:1,720	t.b.d	1:1,720	
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	1:1,314	1:1,314	1:1,314	t.b.d.	1:1,313	t.b.d	1:1,314	
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	1:1,000	1:1,000	1:1,000	t.b.d.	1:1,000	t.b.d	1:1,000	
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	1:0,822	1:0,822	1:0,822	t.b.d.	1:0,823	t.b.d	1:0,822	
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	1:0,640	1:0,640	1:0,640	t.b.d.	1:0,640	t.b.d	1:0,640	
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	1:3,456	1:3,456	1:3,478	t.b.d.	1:3,478	t.b.d	1:3,456	
Differenzial	1:3,730	1:3,730	1:3,730	1:3,270	1:3,270	1:3,270	1:3,270	
Antrieb	Allradantrieb Alfa™ Q4	Allradantrieb Alfa™ Q4	Allradantrieb Alfa™ Q4	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Allradantrieb Alfa™ Q4	Allradantrieb Alfa™ Q4	
Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG)								
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215	230	283	198	210	210	215	
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	7,2	5,7	3,8	8,8	7,6	7,6	6,6	
Verbrauch (Innerorts) in l/100 km	8,9	8,9	11,7	5,5	5,5	5,5	5,5	
Verbrauch (Außerorts) in l/100 km	5,9	5,9	7,5	4,3	4,3	4,4	4,4	
Verbrauch (Kombiniert) in l/100 km	7,0	7,0	9,0	4,7	4,7	4,8	4,8	
CO ₂ (Kombiniert) in g/km	161	161	210	124	124	127	127	
CO ₂ -Effizienzklasse	C	C	E	A	A	A	A	
Karosserie								
Strömungswiderstandskoeffizient (c _w)	<0,30	<0,30		<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	

Alfa Romeo Stelvio



Variante	2.0 Turbo 16V 147 kW (200 PS) AT8-Q4	2.0 Turbo 16V 206 kW (280 PS) AT8-Q4	2.9 V6 16V 375 kW (510 PS) AT8-Q4	2.2 Diesel 16V 110 kW (150 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 132 kW (180 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 132 kW (180 PS) AT8-Q4	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 PS) AT8-Q4	
Fahrwerk								
Bremsscheiben vorn (Durchmesser x Stärke) in mm	330 x 28	330 x 28	t.b.d.	330 x 28	330 x 28	330 x 28	330 x 28	
Bremsscheiben hinten (Durchmesser x Stärke) in mm	292 x 22	292 x 22	t.b.d.	292 x 22	292 x 22	292 x 22	292 x 22	
Felgen	8J x 17 ET34	7,5J x 17 ET29	9J x 20 ET29	7,5J x 17 ET29	7,5J x 17 ET29	7,5J x 17 ET29	7,5J x 17 ET29	
Reifen	235/65 R17 104V	225/65 R17 102V	255/45 R20 101Y	225/65 R17 102V	225/65 R17 102V	225/65 R17 102V	225/65 R17 102V	
Ersatzrad	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	Reifenreparatur-Kit/Optional	
Maße								
Radstand in mm	2818	2818	2818	2818	2818	2818	2818	
Spurweite vorne/hinten beladen in mm	1613/1653	1613/1653	1622/1675	1613/1653	1613/1653	1613/1653	1613/1653	
Überhang vorne/hinten in mm	861/1008	861/1008	t.b.d.	861/1008	861/1008	861/1008	861/1008	
Länge in mm	4687	4687	4702	4687	4687	4687	4687	
Breite in mm/Breite mit Außenspiegeln in mm	1903/2163	1903/2163	1955/2163	1903/2163	1903/2163	1903/2163	1903/2163	
Höhe unbeladen in mm	1671	1671	1681	1666	1666	1671	1671	
Wendekreis in m	11,75	11,75	t.b.d.	11,75	11,75	11,75	11,75	
Kofferraumvolumen in l	525	525	525	525	525	525	525	
Tankinhalt in l	64	64	64	64	64	64	64	
Gewichte								
Leergewicht (mit Fahrer) in kg	1735-1990	1735-1990	1905	1679-1967	1679-1967	1734-2022	1734-2022	
Zuladung in kg	310-565	310-565	555	308-596	308-596	308-596	308-596	
Max. Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2300	2300	2460	2275	2275	2330	2330	
Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg	1600/750	2300/750	-	1700/750	1700/750	2300/750	2300/750	
Stützlast	64	95	-	95	95	95	95	
Versicherungseinstufung								
HaftpflichtEinstufung	17	17	22 (vorläufig)	19	19	19	19	
Kaskoeinstufung Teilkasko/Vollkasko	26/26	26/26	28/30 (vorläufig)	26/26	26/26	26/26	26/26	
Sonstiges								
Geräuschemission (Fahrt/Stand bei min-1) in dB(A)	66/74 bei 3375	67/72,5 bei 3500	68,5/84,6 bei 3750	t.b.d.	68,9/89,2 bei 2813	t.b.d	68,4/76 bei 2813	
Abgasnorm	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	