

## Technische Daten Audi Q5 2.0 TFSI S tronic (185 kW)

Angebot in Deutschland

Stand: Oktober 2016

<b>Motor / Elektrik</b>	
Motorbauart	Reihen-4-Zylinder-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Abgasturboaufladung und Audi valvelift system
Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder	Rollenschlepphebel; kontinuierliche Ein- und Auslassnockenwellenverstellung;
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	1984 / 82,5 x 92,8 / 9,6
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min	185 (252) / 5000 - 6000
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min	370 / 1600 - 4500
Gemischaufbereitung	sequentielle Hochdruckdirekt- und Multipoint-Saugrohrein-spritzung mit adaptiver Leerauffüllungsregelung, Schubabschaltung, adaptive Lambdaregelung; Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung über Einzelfunkenspulen, zylinder-selektive adaptive Klopfregelung; Saugrohrdruckmessung, aktive Ladedruckregelung mittels elektrischem Wastegateaktuator
Abgasreinigungssystem	motornaher Keramikkatalysator, Lambdasonde vor Turbolader und nach Katalysator
Emissionsklasse	EU 6
Generator in A / Batterie in A/Ah	110-150 / 420/75
Start-Stop-System	schaltet den Motor im Stillstand ab, wenn die Bremse betätigt ist
<b>Antrieb / Kraftübertragung</b>	
Antriebsart	quattro mit ultra-Technologie
Kupplung	hydraulisch betätigte, nasse Doppelkupplung in axialer Anordnung, Zweimassen-Schwungrad mit Fliehkraftpendel
Getriebebauart	7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang	3,188 / 2,190
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang	1,517 / 1,057
Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6. Gang	0,738 / 0,557
Getriebeübersetzung im 7. Gang / 8.-Gang	0,433 / -
R-Gang / Achsübersetzung	2,750 / 5,302
<b>Fahrwerk / Lenkung / Bremse</b>	
Bauart Vorderachse	Einzelradaufhängung, Fünflenker-Achse mit vorne liegender Lenkung, Aluminium-Querlenker, Achsträger und Rohr-Stabilisator
Bauart Hinterachse	Einzelradaufhängung, Fünflenker-Achse mit hinten liegender Spurstange, elastisch gelagerter Achsträger und Rohr-Stabilisator
Bauart Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102)	elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung / 15,8 / 11,7
Bauart Bremssystem	Zweikreis-Bremsanlage mit achsweiser Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, Elektronische Differentialsperre EDS, Antriebsschlupfregelung ASR, Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC; vorn: innenbelüftete Scheiben / hinten: innenbelüftete Scheiben
Räder / Reifen (Basis)	Schmiedeleicht-Räder 8,0J x 17 / Reifen 235/65 R17
<b>Fahrleistung / Kraftstoff / Akustik</b>	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	237
Beschleunigung 0-100 km/h in s	6,3
Kraftstoffart / Oktanzahl	Super schwefelfrei nach EN 228 / E25 95 ROZ / 95 ROZ
Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt; in dB (A)	72 / 72
<b>Verbrauch / Emission (nach Reifengröße)</b>	
<b>Reifengruppe 1</b>	235/65 R17 104W, HV5
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert; in l/100 km	8,3 / 5,9 / 6,8
CO <sub>2</sub> -Massenemission innerorts / außerorts / kombiniert; in g/km	188 / 134 / 154
<b>Reifengruppe 2</b>	235/60 R18 103W, HX0
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert; in l/100 km	8,4 / 6,1 / 6,9
CO <sub>2</sub> -Massenemission innerorts / außerorts / kombiniert; in g/km	190 / 138 / 157
<b>Reifengruppe 3</b>	235/55 R19 101W, HN0
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert; in l/100 km	8,4 / 6,1 / 7,0
CO <sub>2</sub> -Massenemission innerorts / außerorts / kombiniert; in g/km	191 / 140 / 159
<b>Reifengruppe 4</b>	255/45 R20 101W, HN1
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert; in l/100 km	8,6 / 6,3 / 7,1
CO <sub>2</sub> -Massenemission innerorts / außerorts / kombiniert; in g/km	194 / 143 / 162
<b>Wartung / Garantie Deutschland</b>	
Inspektion nach max. km	nach Serviceintervallanzeige bis 30.000 km (maximal 2 Jahre)
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 Jahre / 3 Jahre / 12 Jahre
Versicherungseinstufung in Deutschland: KH / VK / TK	17 / 25 / 25
<b>Gewichte / Belastbarkeit</b>	
Leergewicht nach EG (ohne Fahrer) / (mit Fahrer) / Zul. Gesamtgewicht; in kg	1720 / 1795 / 2400
Zul. Achslast vorn / hinten; in kg	1190 / 1335
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steig., gebr./ungebremst; in kg	2400 / 2400 / 750
Zul. Dachlast / Zul. Stützlast; in kg	75 / 100
<b>Füllmengen</b>	
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l	8,65
Motorölinhalt (inkl. Filter) in l	Nachfüllmenge bis max-Ölstand: 5,2 Nachfüllmenge bei min-Ölstand: 4,2
Tankinhalt in l	70
<b>Karosserie / Abmessungen</b>	
Art der Karosserie / Anzahl Türen / Sitzplätze	selbsttragend, verzinkt, Stahl, Verformungszonen vorn und hinten / 5 Türen / 5
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm	0,30 / 2,65
Länge (L103) / Breite o. Spiegel (W103) / Höhe (H101-B); in mm	4663 / 1893 / 1659
Radstand (L101) / Spurweite vorn/hinten (W101-1/W101-2); in mm	2819 / 1616/1609
Höhe Ladekante in mm (H196)	759
Gepäckraumvolumen / mit umgeklappter Rücksitzbank; in l	550 / 1550