



Alle technischen Daten anzeigen ▼	Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC ▼	Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC ▼
Motor und Fahrleistung		
Zylinderanordnung/-anzahl	V8	V8
Hubraum (cm³)	5.461	5.461
Nennleistung (kW bei 1/min) [1]	– (410/5.750)	– (430/5.500)
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) [1]	– (700/1.750–5.500)	– (760/1.750–5.250)
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1	10,0 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (4,3)	– (4,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (250, elektr. abgeregelt)	– (250, elektr. abgeregelt)
ECO Start-Stopp-Funktion	– (ja)	– (ja)
Kraftstoff und Emissionen		
Kraftstoff	Superkraftstoff	Superkraftstoff
Tankinhalt/davon Reserve (l)	93/14	93/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km) [2]	– (15,7)	– (15,7)
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km) [2]	– (9,6)	– (9,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) [2]	– (11,8)	– (11,8)
Elektrischer Energieverbrauch NEFZ (kWh/100km)	–	–
Elektrische Reichweite (km)	–	–
CO2-Emissionen (g/km) kombiniert [2]	– (276)	– (276)
Effizienzklasse	– (F)	– (F)
Effizienzklasse Schaltgetriebe	–	–
Effizienzklasse Automatikgetriebe	 <p>CO2-Effizienz Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.</p>	 <p>CO2-Effizienz Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.</p>
cw-Wert	k. A.	k. A.
Kraftübertragung		
Antrieb	Allradantrieb, permanent	Allradantrieb, permanent
Getriebe	– (AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC)	– (AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23	4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	– (3,47)	– (3,47)
Fahrwerk und Lenkung		
Vorderachse	Doppelquerlenker	Doppelquerlenker
Hinterachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Federung vorn/hinten	Luftfeder, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit CDC/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit CDC	Luftfeder, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit CDC /Luftfeder, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit CDC
Bereifung/Räder vorn	265/45 R 20	295/35 ZR 21
Bereifung/Räder hinten	265/45 R 20	295/35 ZR 21
Bremsen vorn	Scheiben, innenbelüftet und gelocht	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet und gelocht	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Mengen, Maße und Gewichte		
Kofferraumvolumen (VDA) (l) [3]	690–2.010	690–2.010
Wendekreis (m)	11,80	11,80
Leergewicht/Zuladung (kg) [4]	– (2.345/705)	– (2.345/705)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	– (3.050)	– (3.050)
maximale Dachlast (kg)	100	100
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	– (k. A.)	– (k. A.)