



## Technische Daten des neuen GLE.

Alle technischen Daten anzeigen ▼	GLE 400 4MATIC ▼	GLE 500 4MATIC ▼
<b>Motor und Fahrleistung</b>		
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8
Hubraum (cm³)	2.996	4.663
Nennleistung (kW bei 1/min) [1]	– (245/5.250–6.000)	– (320/5.250)
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) [1]	– (480/1.600–4.000)	– (700/1.800–4.000)
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1	10,5 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (6,1)	– (5,3)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (247)	– (250, elektr. abgeregelt)
ECO Start-Stopp-Funktion	– (ja)	– (ja)
<b>Kraftstoff und Emissionen</b>		
Kraftstoff	Superkraftstoff	Superkraftstoff
Tankinhalt/davon Reserve (l)	93/12	93/12
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km) [2]	– (11,5–11,2)	– (15,2–14,7)
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km) [2]	– (7,8–7,6)	– (9,5–8,9)
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) [2]	– (9,2–8,8)	– (11,5–11,0)
Elektrischer Energieverbrauch NEFZ (kWh/100km)	–	–
Elektrische Reichweite (km)	–	–
CO <sub>2</sub> -Emissionen (g/km) kombiniert [2]	– (215–209)	– (269–258)
Effizienzklasse	– (D)	– (F)
Effizienzklasse Schaltgetriebe	–	–
Effizienzklasse Automatikgetriebe		

cw-Wert	0,35	0,35
<b>Kraftübertragung</b>		
Antrieb	Allradantrieb, permanent	Allradantrieb, permanent
Getriebe	– (7G-TRONIC PLUS)	– (7G-TRONIC PLUS)
Übersetzungen mechanisch	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23	4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	– (3,46)	– (3,46)

cw-Wert	0,35	0,35
<b>Kraftübertragung</b>		
Antrieb	Allradantrieb, permanent	Allradantrieb, permanent
Getriebe	– (7G-TRONIC PLUS)	– (7G-TRONIC PLUS)
Übersetzungen mechanisch	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23	4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	– (3,46)	– (3,46)
<b>Fahrwerk und Lenkung</b>		
Vorderachse	Doppelquerlenker	Doppelquerlenker
Hinterachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorn	255/55 R 18	255/50 R 19
Bereifung/Räder hinten	255/55 R 18	255/50 R 19
Bremsen vorn	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
<b>Mengen, Maße und Gewichte</b>		
Kofferraumvolumen (VDA) (l) [3]	690–2.010	690–2.010
Wendekreis (m)	11,80	11,80
Leergewicht/Zuladung (kg) [4]	– (2.130/770)	– (2.235/715)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	– (2.900)	– (2.950)
maximale Dachlast (kg)	100	100
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	– (k. A.)	– (k. A.)