

Outback 2.5i Sport CVT

Motor		
Wassergekühlter Vierzylinder-Leichtmetall-Boxermotor, vier Ventile pro Zylinder, fünffach gelagerte Kurbelwelle, je zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank, Steuerketten mit Kettenspannern (wartungsfrei), elektronische Saugrohreinjection, variable Nockenwellensteuerung einlassseitig (AVCS = Active Valve Control System). Schadstoffarm EURO 6d-TEMP.		
Leistung (kW / PS)	129 / 175	
bei 1/min	5800	
Hubraum (ccm)	2498	
Bohrung / Hub (mm)	94 / 90	
Verdichtungsverhältnis	10,3	
max. Drehmoment (Nm)	235	
bei 1/min	4000	
Batterie (Ah)	52	
Generator (A)	150	
Fahrgeräusch dB (A)	70,6	
Standgeräusch dB (A):	81	
Kraftübertragung		
CVT Automatikgetriebe (Lineartronic), manuelles Schaltprogramm (7 Stufen), permanenter Allradantrieb mit variabler Kraftverteilung zwischen den Achsen ("Active Torque Split").		
Übersetzungen		
5/6-MT / 6-AT / 6/7-CVT		CVT - Bereich
1. Gang	3,6	von: 3,6
2. Gang	2,08	
3. Gang	1,596	
4. Gang	1,221	
5. Gang	0,939	bis: 0,512
6. Gang	0,717	
7. Gang	0,512	
Rückwärtsgang		3,687
Achsantrieb vorne / hinten		4,111 / 4,111
Fahrwerk		
Einzelradaufhängung vorne mit Dreipunkt-Querlenker, Doppelquerlenkerachse hinten, elektrische Lenkunterstützung, Bremsscheiben vorn und hinten (innenbelüftet), elektrische Parkbremse an den Hinterrädern mit elektronisch geregelter Berg-Anfahrhilfe, Fahrdynamikregelung VDC (Vehicle Dynamics Control). Fahrerassistenzsystem "EyeSight" und X-Mode System (Stabilisierung auf glattem Untergrund) inkl. Bergabfahr-Kontrolle HDC (Hill Descent Control).		
Felgenreiße	18x7J offset +55	
Reifenreiße	225/60R18 100V	
Reifentyp	Bridgestone	

Karosserie	
Oberflächenverzinkte, selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Rundum-Aufprallschutz, Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, Fahrer- und Beifahrer Airbag, Fahrer-Knieairbag, Fahrer- und Beifahrer Seitenairbag, Kopfairbags ("Window-Airbags") vorn und hinten. Totwinkel-, Spurwechsel- und Querverkehr-Assistent. Fahrerassistenzsystem "EyeSight ver.3".	
Türen / Sitze	5 / 5
Kofferrauminhalt (l)	559
bei umgeklappten Rücksitzlehnen	
Dachhoch	1848
Abmessungen und Gewichte	
Radstand (mm)	2745
Spurweite vorn / hinten (mm)	1575 / 1590
Länge / Breite (mm)	4820 / 1840
Höhe von - bis (mm)	1605 -
Bodenfreiheit (mm)	200
Wendekreis (m)	11,8
Leergewicht [ohne Fahrer] (kg)	1631
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2100
Achslast vorne / hinten (kg)	1150 / 1200
Zuladung (kg)	469
Böschungswinkel vorne/hinten (°)	18,8 / 23,1
Rampenwinkel (°)	20,3
AH-Last ungebr./gebremst (kg)	750 / 2000
AH-Last erh. ungebr./gebr. (kg) (*)	- / -
Stützlast / Dachlast (kg)	90 / 80
Motorölinhalt (l)	4,8
Tankinhalt (l)	60
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	198
Beschleunigung (sec.)	10,2
Verbrauch gemäß NEFZ	
Städtisch/Außerstädtisch (l/100km)	8,9 / 6,4
Insgesamt (l/100km) / Co2 (g/km)	7,3 / 166
Energieeffizienzklasse / Kraftstoff	C / 95ROZ
Verbrauch gemäß WLTP	
Kombiniert (l/100km) / Co2 (g/km)	8,6 / 193
Serviceintervalle	
Ölwechsel	12 M / 15.000 km
Inspektion	24 M / 30.000 km
Versicherungseinstufung	
KH / VKN / TKN (**)	15 / 26 / 24
Herstellerschlüsselnummer	1842
Typschlüsselnummer	AAA

(*) = Teilweise mit besonderem Gutachten

(**) = Typklassen können sich ändern

Die aktuelle Einstufung finden Sie im Internet unter www.typklassen.de