

Suzuki Jimny – Technische Daten

Alle Motoren (2019)

Jimny 3-Türer	1.5 ALLGRIP	1.5 ALLGRIP 4-Stufen-Automatikgetriebe
Bauart	wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig, Multipoint-Saugrohreinspritzung	wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig, Multipoint-Saugrohreinspritzung
Hubraum	1.462 ccm	1.462 ccm
Bohrung x Hub	74,0x85,0 mm	74,0x85,0 mm
Verdichtungsverhältnis	10,0+-0,4	10,0+-0,4
Leistung	75 kW (102 PS) bei 6000 U/min	75 kW (102 PS) bei 6000 U/min
Max. Drehmoment	130 Nm bei 4000 U/min	130 Nm bei 4000 U/min
Höchstgeschwindigkeit	145 km/h	140 km/h
Abgasnorm	Euro 6	Euro 6

Kraftstoffverbrauch (EG 715/2007)

Jimny 3-Türer	1.5 ALLGRIP	1.5 ALLGRIP 4-Stufen-Automatikgetriebe
innerorts (VO EG 715/2007)	7,7 l / 100km	8,4 l / 100km
außerorts (VO EG 715/2007)	6,2 l / 100km	6,9 l / 100km
kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007)	6,8 l / 100km	7,5 l / 100km
CO₂-Ausstoß kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007)	154 g/km	170 g/km
Kraftstoffart	Super E10	Super E10
Tankinhalt	40 l	40 l

Gewichte

Jimny 3-Türer	1.5 ALLGRIP	1.5 ALLGRIP 4-Stufen-Automatikgetriebe
Zul. Gesamtgewicht	1.435 kg	1.435 kg
Leergewicht (je nach Ausstattung)	1.165 kg I	1.185 kg I
Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung	1.300 kg	1.300 kg

Jimny 3-Türer	1.5 ALLGRIP	1.5 ALLGRIP 4-Stufen-Automatikgetriebe
Max. Anhängelast ungebremst	350 kg	350 kg
Stützlast	75 kg	75 kg

I
Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.

Kraftübertragung

Jimny 3-Türer	1.5 ALLGRIP	1.5 ALLGRIP 4-Stufen-Automatikgetriebe
Antrieb	ALLGRIP PRO Allradantrieb	ALLGRIP PRO Allradantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	4-Stufen-Automatikgetriebe

Karosserie

Jimny 3-Türer	1.5 ALLGRIP	1.5 ALLGRIP 4-Stufen-Automatikgetriebe
Sitzplätze	4	4
Türen	3	3
Länge	3.645 mm	3.645 mm
Breite	1.645 mm	1.645 mm
Höhe	1.705 mm	1.705 mm
Radstand	2.250 mm	2.250 mm
Spurweite, Achse vorn	1.395 mm	1.395 mm
Spurweite, Achse hinten	1.405 mm	1.405 mm
Bodenfreiheit (Achse 1 (VA)/zwischen Achse 1+2 (ZA)/Achse 2 (HA))	215/205/210 mm	215/205/210 mm
Wendekreis	• 9,8 m	• 9,8 m
Kofferraumvolumen, max.	• 830 l l	• 830 l l
Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA)	377 l	377 l
Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA)	85 l	85 l

Fahrwerk

Jimny 3-Türer	1.5 ALLGRIP	1.5 ALLGRIP 4-Stufen-Automatikgetriebe
Lenkung	Kugelumlauf lenkung servounterstützt	Kugelumlauf lenkung servounterstützt

Jimmy 3-Türer

1.5 ALLGRIP

1.5 ALLGRIP 4-Stufen-Automatikgetriebe

Radaufhängung vorn

Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern

Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern

Radaufhängung hinten

Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern

Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern

Bremsen vorn

- Scheibenbremse

- Scheibenbremse

Bremsen hinten

- Trommelbremsen selbstnachstellend

- Trommelbremsen selbstnachstellend

ABS/ESP

ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP

ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP

Bereifung

- 195/80R15 96S

- 195/80R15 96S

Felge

- 5½ Jx15 "

- 5½ Jx15 "