

| Suzuki SX4: Technische Daten 1.6 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Modell: | 1.6 | | 1.6 |
| Version: | 5-Türer | | 5-Türer |
| Antrieb: | Frontantrieb | | |
| Getriebe: | MT | | AT |
| Ausstattungslineie: | Club | Comfort | Comfort |
| Sondermodellname: | - | - | - |
| Motorsteuerung | Kette | | Kette |
| Hubraum (cm ³) | 1586 | | 1586 |
| Bohrung x Hub (mm) | 78,0 x 83,0 | | 78,0 x 83,0 |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 | | 11,0:1 |
| max. Leistung (kW / PS) bei Drehzahl (1/min) | 88 (120) bei 6.000 | | 88 (120) bei 6.000 |
| max. Drehmoment (Nm) / Drehzahl (1/min) | 156 / 4.400 | | 156 / 4.400 |
| Kraftübertragung | Frontantrieb | | |
| Antrieb | Frontantrieb | | Allradantrieb zuschaltbar |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert | 4-Stufen-Automatikgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert |
| Übersetzungsverhältnisse | | | |
| 1. Gang | 3,545 | 2,875 | 3,545 |
| 2. Gang | 1,904 | 1,568 | 1,904 |
| 3. Gang | 1,310 | 1,000 | 1,310 |
| 4. Gang | 0,969 | 0,697 | 0,969 |
| 5. Gang | 0,769 | - | 0,769 |
| 6. Gang | - | - | - |
| Rückwärtsgang | 3,250 | 2,300 | 3,250 |
| Achsübersetzung | 4,235 | 4,375 | 4,235 |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Hydraulischer Drehmomentwandler | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Fahrwerte | | | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 175 | 175 |
| Beschleunigung (0-100 km/h in s) | 10,7 | 12,3 | 11,5 |
| Kraftstoffverbrauch | | | |
| innerorts (l/100 km) | 7,9 | 8,7 | 8,2 |
| außerorts (l/100 km) | 5,1 | 5,6 | 5,5 |
| kombinierter Testzyklus (l/100 km) | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| CO ₂ kombinierter Testzyklus (g/km) | 141 | 155 | 149 |
| Kraftstoffart | Super bleifrei (ROZ 95) | | |
| Biokraftstoffverträglichkeit | E10 tauglich | | |
| Kraftfahrzeugsteuer u. -versicherung | | | |
| Schadstoffklasse | Euro 5 | | Euro 5 |
| Typklasseneinstufung (KH/VK/TK) | 15/18/18 | | 15/18/18 |
| Bremsen | | | |
| Achse 1 | innenbelüftete Scheibenbremsen | | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Achse 2 | Scheibenbremsen | | Scheibenbremsen |
| Lenkung | | | |
| Typ | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Hilfskraft | Elektromotor | | Elektromotor |
| Füllmengen | | | |
| Tankinhalt (l) | 50 | | 50 |
| Kofferraumvolumen (nach VDA in l) | | | |
| Sitzreihen aufgestellt | 270 | | 270 |
| 2. Sitzreihe umgeklappt | 530 | | 530 |
| max. Kofferraumvolumen (Herstellerangabe) | 1045 | | 1.045 |
| Abmessungen | | | |
| Sitzplätze | 5 | | 5 |
| Länge (mm) min./ max. | 4.150 / 4.255 | | 4.150 / 4.255 |
| Breite (mm) min./ max. | 1.730 / 1.755 | | 1.730 / 1.755 |
| Höhe (mm) | 1.555 / 1.605 | | 1.570 / 1.620 |
| Radstand (mm) | 2500 | | 2500 |
| Spurweite (mm) Achse 1 / 2 | 1.500 / 1.495 | | 1.495 / 1.495 |
| Bodenfreiheit (mm) ZA (zwischen den Achsen) | 165-175 | | 180-190 |
| Wendekreis (m) | 10,6 | | 10,6 |
| Gewichte | | | |
| Leergewicht (kg) je nach Ausrüstung, inkl. 75 kg für Fahrer | 1.215 - 1.270 | 1.230 - 1.285 | 1.275 - 1.330 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.650 | | 1.685 |
| Zulässige Achslasten (kg) VA / HA | 870 / 880 | | 870 / 880 |
| max. Anhängelast ungebremst (kg) | 400 | | 400 |
| max. Anhängelast gebremst (kg) / bis 12 % Steigung | 1.200 / 12 | | 1200 / 12 |
| Stützlast (kg) | 50 | | 50 |
| Dachlast (kg) | k.A. | | k.A. |
| Sicherheit | | | |
| ABS / Anzahl Sensoren / EBD / ESP | ABS / 4 / EBD / ESP | | ABS / 4 / EBD / ESP |
| EuroNCAP-Test "Insassenschutz" | **** Sterne | | |
| EuroNCAP-Test "Kindersicherheit" | *** Sterne | | |
| EuroNCAP-Test "Fußgängerschutz" | *** Sterne | | |
| Garantie/Wartung | | | |
| Garantie in Jahren / bis km-Begrenzung inkl. | 3 / 100.000 | | 3 / 100.000 |
| Garantie gegen Durchrostung in Jahren (mit jährlicher Rostschutzkontrolle laut Scheckheft) | 12 | | 12 |
| Inspektion alle km/Monate | 15.000 / 12 | | 15.000 / 12 |
| Ölwechsel alle km/Monate | 15.000 / 12 | | 15.000 / 12 |

| Suzuki SX4: Technische Daten 2.0 DDiS | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Modell: | 2.0 DDiS | | 2.0 DDiS | |
| Version: | 5-Türer | | 5-Türer | |
| Antrieb: | Frontantrieb | | 4x4 | |
| Getriebe: | MT | | MT | |
| Ausstattungslineie: | Club | Comfort | Club | Comfort |
| Sondermodellname: | - | - | - | - |
| Motorsteuerung | Zahnriemen | | | |
| Hubraum (cm³) | 1956 | | | |
| Bohrung x Hub (mm) | 83,0 x 90,4 | | | |
| Verdichtungsverhältnis | 16,5:1 | | | |
| max. Leistung (kW / PS) bei Drehzahl (1/min) | 99 (135) bei 3.500 | | | |
| max. Drehmoment (Nm) / Drehzahl (1/min) | 320 / 1.500 | | | |
| Kraftübertragung | Frontantrieb | | Allradantrieb zuschaltbar | |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert | | 6-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert | |
| Übersetzungsverhältnisse | | | | |
| 1. Gang | 3,538 | | 3,538 | |
| 2. Gang | 2,052 | | 2,052 | |
| 3. Gang | 1,193 | | 1,193 | |
| 4. Gang | 0,878 | | 0,878 | |
| 5. Gang | 0,702 | | 0,702 | |
| 6. Gang | 0,588 | | 0,588 | |
| Rückwärtsgang | 3,404 | | 3,404 | |
| Achsübersetzung | 3,823 | | 3,823 | |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | | Einscheiben-Trockenkupplung | |
| Fahrwerte | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | | 180 | |
| Beschleunigung (0–100 km/h in s) | 10,5 | | 11,2 | |
| Kraftstoffverbrauch | | | | |
| innerorts (l/100 km) | 6,0 | | 6,6 | |
| außerorts (l/100 km) | 4,3 | | 4,7 | |
| kombinierter Testzyklus (l/100 km) | 4,9 | | 5,3 | |
| CO ₂ kombinierter Testzyklus (g/km) | 128 | | 139 | |
| Kraftstoffart | Diesel | | Diesel | |
| Biokraftstoffverträglichkeit | D7 | | D7 | |
| Kraftfahrzeugsteuer u. -versicherung | | | | |
| Schadstoffklasse | Euro 5 | | Euro 5 | |
| Typklasseneinstufung (KH/VK/TK) | 15/19/21 | | 15/21/21 | |
| Fahrwerk | | | | |
| Radanhangung | | | | |
| Achse 1 | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson Federbeinen | | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson Federbeinen | |
| Achse 2 | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | |
| Felgenreife (Zoll) | 6 J x 15 (15,24 x 38,1 cm) | 6 J x 16 (15,24 x 40,64 cm) | 6 J x 15 (15,24 x 38,1 cm) | 6 J x 16 (15,24 x 40,64 cm) |
| Bereifung | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 195/65 R15 | 205/60 R16 |
| Bremsen | | | | |
| Achse 1 | innenbelüftete Scheibenbremsen | | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Achse 2 | Scheibenbremsen | | Scheibenbremsen | |
| Lenkung | | | | |
| Typ | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | |
| Hilfskraft | Elektromotor | | Elektromotor | |
| Füllmengen | | | | |
| Tankinhalt (l) | 50 | | 50 | |
| Kofferraumvolumen (nach VDA in l) | | | | |
| Sitzreihen aufgestellt | 270 | | 270 | |
| 2. Sitzreihe umgeklappt | 530 | | 530 | |
| max. Kofferraumvolumen (Herstellerangabe) | 1.045 | | 1.045 | |
| Abmessungen | | | | |
| Sitzplätze | 5 | | 5 | |
| Länge (mm) min./ max. | 4.150 / 4.255 | | 4.150 / 4.255 | |
| Breite (mm) min./ max. | 1.730 / 1.755 | | 1.730 / 1.755 | |
| Höhe (mm) | 1.555 / 1.605 | | 1.570 / 1.620 | |
| Radstand (mm) | 2.500 | | 2.500 | |
| Spurweite (mm) Achse 1 / 2 | 1.500 / 1.495 | | 1.495 / 1.495 | |
| Bodenfreiheit (mm) ZA (zwischen den Achsen) | 165-175 | | 180-190 | |
| Wendekreis (m) | 10,6 | | 10,6 | |
| Gewichte | | | | |
| Leergewicht (kg) je nach Ausrüstung, inkl. 75 kg für Fahrer | 1.360 - 1.410 | | 1.425 - 1.475 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.790 | | 1.810 | |
| Zulässige Achslasten (kg) VA / HA | 990 / 880 | | 990 / 880 | |
| max. Anhängelast ungebremst (kg) | 400 | | 400 | |
| max. Anhängelast gebremst (kg) / bis 12 % Steigung | 1.200 / 12 | | 1.200 / 12 | |
| Stützlast (kg) | 50 | | 50 | |
| Dachlast (kg) | k.A. | | k.A. | |
| Sicherheit | | | | |
| ABS / Anzahl Sensoren / EBD / ESP | ABS / 4 / EBD / ESP | | ABS / 4 / EBD / ESP | |
| EuroNCAP-Test "Insassenschutz" | | | **** Sterne | |
| EuroNCAP-Test "Kindersicherheit" | | | *** Sterne | |
| EuroNCAP-Test "Fußgängerschutz" | | | *** Sterne | |
| Garantie/Wartung | | | | |
| Garantie in Jahren / bis km-Begrenzung inkl. | 3 / 100.000 | | 3 / 100.000 | |
| Garantie gegen Durchrostung in Jahren (mit jährlicher Rostschutzkontrolle laut Scheckheft) | 12 | | 12 | |
| Inspektion alle km/Monate | 15.000 / 12 | | 15.000 / 12 | |
| Ölwechsel alle km/Monate | über Kontrollleuchte je nach Bedarf aber spätestens alle 24 Monate | | über Kontrollleuchte je nach Bedarf aber spätestens alle 24 Monate | |