



## Technische Daten

### Yeti Outdoor Style 2016 - 1,2 I TSI

Leistung	81 kW (110 PS)
Basispreis	24.650,00 €

#### Antrieb:

Antrieb	Frontantrieb
Kupplung	Hydraulische Einscheibentrockenkupplung
Getriebe	Voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe
Getriebeübersetzung	I-3,62, II-1,95, III-1,28, IV-0,97, V-0,78, VI-0,65, R-3,182
Achsübersetzung	4,353

#### Außenabmessungen:

Länge	4.222 mm
Breite	1.793 mm
Höhe	1.691 mm
Radstand	2.578 mm
Spurweite vorn/hinten	1.541 / 1.537 mm
Bodenfreiheit (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	180 mm
Ladekantenhöhe (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	712 mm
Ladeflächenlänge	804 1.560 mm
Ladeflächenbreite	1.027 mm

#### Fahrleistungen :

Höchstgeschwindigkeit	179 km/h
-----------------------	----------

#### Fahrleistungen:

Beschleunigung 0-100 km/h	10,9 s
Wendekreis	10,32 m

#### Fahrwerk:

Vorderachse	McPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse mit Längs- und Querlenkern, Torsionsstabilisator
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent
Bremsen - vorn	Innenbelüftete Scheiben 280 Ø mm
Bremsen - hinten	Scheibenbremsen 253 Ø mm
Fahrstabilisierungshilfen	ABS / ESC / ASR / EDS / MSR / DSR / HBA



Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Lenkunterstützung
Räder	7,0Jx16 ET45
Reifen	205/55 R16

**Füllmengen:**

Tankinhalt	55,0 l
Ölinhalt/Kühlsystem	- l

**Gepäckraumvolumen :**

Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (Die Angaben sind abhängig von der Position der Rücksitzlehnen und der Rücksitze) ohne Reserverad/mit Reserverad	405    510 / 310    415 l
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen ohne Reserverad/mit Reserverad	1.580 / 1.485 l
Gepäckraumvolumen bei herausgenommenen Rücksitzen ohne Reserverad/mit Reserverad	1.760 / 1.665 l

**Gewichte:**

Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg) (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang))	1.340 kg
Zul. Gesamtgewicht (kg)	1.885 kg
Zuladung (inkl. Fahrer 75 kg) (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang))	620 kg
Max. Dachlast/Stützlast	100 / 80 kg
Zul. Achslast vorn/hinten	950 / 980 kg
Anhängelast ungebremst (max.)	670 kg
Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (max.)	1.200 kg
Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung (max.)	- kg

**Innenabmessungen :**

Kniefreiheit hinten	34 mm
Ellenbogenfreiheit vorn/hinten	1.446 / 1.437 mm
Effektiver Kopfraum vorn/hinten	1.034 / 1.027 mm

**Karosserie:**

Karosserie	Fünf Sitzplätze, Fünftürer inkl. Heckklappe
Luftwiderstandsbeiwert	0,368 cw

**Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG :**

Schadstoffklasse/Kraftstoff	EU6W / Benzin bleifrei, Oktanzahl 95 ROZ
Innerorts max./min. (Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination)	6,7 / 6,7 l/100km
Kombiniert max./min. (Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination)	5,5 / 5,4 l/100km
CO2- Emissionen kombiniert max./min. (Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination)	128 / 124 g/km
Effizienzklasse max./min (Verbrauchswerte variieren in	C / B



Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination)

**Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO<sub>2</sub>-Emissionen und CO<sub>2</sub>-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG:**

Außerorts max./min. (Verbrauchswerte variieren in 4,8 / 4,6 l/100km  
Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination)

**Motor :**

Motor	R4-Ottomotor mit Start-Stopp-System und Rekuperation, Turbolader, elektronisch geregelte Direkteinspritzung, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, Zahnriemen, vorn quer eingebaut
Hubraum	1.197 cm <sup>3</sup>
Bohrung / Hub	71,0 / 75,6 mm
Max. Leistung/Drehzahl	81 (110) / 5.600 kW(PS)/min-1
Max. Drehmoment bei Drehzahl	175 / 1.400 - 4.000 Nm/min-1
Verdichtung	10,5 : 1

**Service :**

Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erster nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr/30.000 km
Garantien	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, ŠKODA Mobilitätsgarantie
Garantien	ŠKODA Garantie+, Neuwagen-Anschlussgarantie für 2 Jahre (auf insgesamt 4 Jahre bis max. 90.000 km Gesamtfahrleistung), Neuwagen-Anschlussgarantie für 2 Jahre (auf insgesamt 4 Jahre bis max. 120.000 km Gesamtfahrleistung)
Typklasseneinstufung KH/VK/TK	15 / 17 / 19

**Sonstige Angaben :**

Böschungswinkel vorn (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	19,0 °
Böschungswinkel hinten (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	32,0 °
Rampenwinkel (Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang)	19,6 °
Steigungswinkel/Steigung (Grad/Prozent)	24 / 44 ° / %