

| Technische Daten | |
|---|--|
| Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic | |
| Angebot in Deutschland | Stand: 29.10.2019 |
| Motor / Elektrik | |
| Motorbauart | R 4-Motor |
| Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder | Rollenschlepphebel, obenliegende Nockenwellen, hydraulischer Ventilspielausgleich / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder |
| Hubraum in cm³ / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 1968 / 81,0 x 95,5 / 15,5 |
| max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 140 (190) / 3500 - 4000 |
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400 / 1900 - 3300 |
| Gemischaufbereitung | Common-Rail-Einspritzsystem, Ladeluftkühlung |
| Abgasreinigungssystem | Oxydationskatalysator, Dieselpartikelfilter, Abgasrückführung, SCR-Katalysator |
| | EU 6 |
| Start-Stop / REM | ja / ja |
| Batterie in A / Ah | 420 / 70 |
| max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt | 1,6 |
| Bordnetzspannung 1 in Volt | 12 |
| Bordnetzspannung 3 in Volt | - |
| Antrieb / Kraftübertragung | |
| Antriebsart | Allradantrieb quattro |
| Art des Hinterachsdifferenzials | Standard |
| Kupplung | Zwei elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplungen im Ölbad |
| Getriebeart | 7 stufige S tronic / Doppelkupplung |
| Getriebeübersetzung im 1.Gang/2.Gang | 3,563 / 2,526 |
| Getriebeübersetzung im 3.Gang/4.Gang | 1,586 / 0,938 |
| Getriebeübersetzung im 5.Gang/6.Gang | 0,722 / 0,688 |
| Getriebeübersetzung im 7.Gang/8.Gang | 0,574 / - |
| R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2 | 2,789 / 4,733 |
| Fahrwerk / Lenkung / Bremse | |
| Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse | McPherson-Federbeinachse vorne |
| Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse | Vierlenker-Hinterachse |
| Lenkung | Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung |
| Wendekreis / Wendekreis optional in m | 11,8 / n. v. |
| Bremsregelsystem | Diagonal-Zweikreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent |
| Basisbereifung Vorderachse | 215/65 R 17 99 - - - |
| Basisbereifung Hinterachse | 215/65 R 17 99 V - - |
| Räder Vorderachse | Aluminium-Guss 7,0Jx17" |
| Räder Hinterachse | Aluminium-Guss 7,0Jx17" |
| Fahrleistung / Verbrauch / Akustik | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 217 |
| abgeregelt | nein |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,3 |
| Kraftstoffart / Oktanzahl | Diesel / - |
| Kraftstoffnorm | DIN EN 590 (Diesel) |
| Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.02 / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in db (A) | 75,9 / - / 67 |

| | |
|---|---|
| Verbrauch / Emission* | |
| Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert in Litern pro 100 Kilometer | 6,6–6,4 / 5,2–4,9 / 5,7–5,5 |
| CO ₂ -Emission kombiniert in Gramm pro Kilometer | 149–145 |
| Wartung / Gewährleistung Deutschland | |
| Wartungsintervall | 30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt |
| Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung | 2 / 3 / 12 (Jahre) |
| Gewichte / Belastbarkeit | |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1695 / 1770 / - |
| Zul. Gesamtgewicht min. / max. in kg | 2225 / 2280 |
| Zulässige Achslasten vorne/hinten in kg | 1210 / - |
| zulässige Achslast hinten min. / max. in kg | 1080 / 1150 |
| Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg | 2200 / 2200 // 750 |
| Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg | 75 / 90 |
| Füllmengen | |
| Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in Litern | 14,2 |
| Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in Litern | 4,7 |
| Tankinhalt in Litern | 60 |
| adblue Tankinhalt in Litern | 18 |
| Abmessungen / Karosserie | |
| Art der Karosserie/ Anzahl Türen | SUV / 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm | 0,34 / 2,40 |
| Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder / Höhe Luftfeder) in mm | 4500 / 1843 / 1567 / n. v. |
| Breite inkl. Spiegel in mm | 2022 |
| Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm | 2680 / 1584 / 1576 |
| Überhangwinkel Stahlfeder vorn/hinten in Grad | 19,60 / 16,70 |
| Höhe Ladekante Stahlfeder / Luftfeder in mm | 790 / n. v. |
| Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzbank offen / geschlossen in l | 530 / n. v. |
| Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. Sitzreihe in l | 1400 |
| Offener Gepäckraum - hinter der 2. Sitzreihe in l | 530 |

* Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz