



Zürich, Oktober 2018

CADILLAC ESCALADE SPEZIFIKATIONEN (EUROPA)

- Karosserieform: 4-türig, Sport Utility Vehicle, Frontmotor, Allradantrieb
- Bauweise: Karosserie in Rahmenbauweise
- Produktion: Arlington, Texas

MOTOR	Escalade	Escalade ESV
Motor	6,2 L V8 Benzinmotor mit Direkteinspritzung, variabler Ventilsteuerung und Zylinderabschaltungs-Technologie	
Motor, Position, Material:	Front, quer, Aluguss	
Zylinder, Anzahl und Anordnung:	8, V-förmig	
Ventile:	OHV, zwei Ventile pro Zylinder, variable Ventilsteuerung	
Bohrung (mm):	103	
Hub (mm):	92	
Hubraum (cc):	6162	
Verdichtungsverhältnis:	11,5 : 1	
Kraftstoffbedarf:	Benzin bleifrei, 87 ROZ	
Max. Motorleistung (kW/PS bei min-1):	313kW / 426 PS bei 5600	
Max. Drehmoment (Nm bei min-1):	621 bei 4100	
Max. Drehzahl (min-1):	6000	
Motoröl (l):	8	
Kühlflüssigkeit (l):	15,8	

GETRIEBE	Escalade	Escalade ESV
Antriebsart:	8-Gang-Automatikgetriebe mit manuellem Schaltmodus	
Übersetzungsverhältnisse:		
1. Gang	4,56	
2. Gang	2,97	
3. Gang	2,08	
4. Gang	1,69	
5. Gang	1,27	
6. Gang	1,00	
7. Gang	0,85	
8. Gang	0,65	
Rückwärtsgang	3,82	
Achsübersetzung	3,23	

FAHRWERK UND ACHSEN	Escalade	Escalade ESV
Kraftübertragung:	AWD	
Vorderradaufhängung:	Einzelradaufhängung vorn	
Hinterradaufhängung:	Mehrlenker-Hinterradaufhängung mit Starrachse hinten/Magnetic Ride Control™ mit zwei verschiedenen Fahrmodi: Tour und Spor	
Lenkung:	Elektromechanische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig/Wahl des Anhängemodus	
Lenkübersetzung:	17.3 / 3.4	
Wendekreis (m):	11,9	13,1
Reifen vorne/hinten:	P285/45R22	
Felgen vorne/hinten:	22"	

BREMSEN	Escalade	Escalade ESV
Typ:	Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten, elektronisches 4-Kanal-Antiblockiersystem (ABS)/DuraLife™-Bremsscheiben, korrosionsbeständig durch ein ferritisches Nitrocarburierungsverfahren	
Bremsscheibendurchmesser, vorne (mm):	330	
Bremsscheibendurchmesser, hinten (mm):	345	
Fahrwerksregelung:	Vierkanal-StabiliTrak® (ESC) mit Bremsassistent (BAS) und Traktionskontrolle	

MASSE UND ABMESSUNGEN	Escalade	Escalade ESV
Außenabmessungen		
Länge (mm):	5179	5697
Breite (mm):		2061
Breite inkl. Spiegel (mm):		2266
Höhe (mm):	1896	1886
Radstand (mm):	2946	3302
Spur vorne/hinten:	1746/1744	
Innenraumabmessungen		
Beinfreiheit vorne/hinten (mm):	1151/630	1151/876
Schulterfreiheit vorne/hinten: (mm):		1648/1590
Hüftfreiheit vorne/hinten (mm):		1547/1252
Kopffreiheit vorne/hinten (mm):	1087/968	1087/978
Sitzplätze (vorne/hinten):	2/2/3 oder 2/3/3	
Kofferraumvolumen (l): Hinter 1./2./3.-Reihe)	2668/1461/431	3424/2172/1113
Leergewicht (kg):	2635	2725
Fahrbereite Masse (kg): /5-Sitzer/8-Sitzer	2710 / 2732	2800 / 2820
Max. zulässige Gesamtmasse (kg):	3311	3402
Max. zulässige Achslast vorne/hinten (kg):	1633/1905	1633 / 1905 (1950 bei 20" Rädern)
Anhängelast (kg):		
Gebremst (7-sitzer) (kg):	750	
Gebremst 7-sitzer mit XAER Bremspaket) (kg):	2575	2150
ungebremst:	3050	2950
Tankvolumen (l):	98	117

LEISTUNG UND EFFIZIENZ	Escalade	Escalade ESV
Höchstgeschwindigkeit (km/h):		180 km/h
Beschleunigung 0 - 100 km/h (sec.):	6,7	6,9
Verbrauch (Liter/100 km):		
innerorts:		17,1
außerorts:		9,9
kombiniert:		12,6
CO2-Emissionen (g/km):		
innerorts:		390
außerorts:		227
kombiniert:		287
Emissionsklasse:		Euro 6

Anmerkung:

Alle Werte beziehen sich auf das Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren, gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 (NEFZ), unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen. Die Angaben zu CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf bestimmte Fahrzeuge und sind nicht Teil eines gewerblichen Angebots. Diese Angaben gelten zur Zeit der Veröffentlichung. Aktualisierte Informationen finden Sie auf <http://media.cadillac europe.com>