

Jeep Compass



Variante	2.0 Sport/Limited (115 kW)	2.4 Sport/Limited (125 kW)	2.4 Sport/Limited (125 kW) Automatik	2.2 CRD Sport/Limited (100 kW)	2.2 CRD Sport/Limited (120 kW)
Motor					
Zylinderzahl; Anordnung	4, In Reihe	4, In Reihe	4, In Reihe	4, In Reihe	4, In Reihe
Ventilsteuerung	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen
Nockenwellenantrieb	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette
Verdichtungsverhältnis	10,5:1	10,5:1	10,5:1	16,2:1	16,2:1
Hubraum (cm³)	1998	2360	2360	2143	2143
Bohrung x Hub (mm)	86 x 86	88 x 97	88 x 97	83 x 99	83 x 99
Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	190 bei 5100	220 bei 4500	220 bei 4500	320 bei 1400 - 2800	320 bei 1400 - 3600
Leistung bei min ⁻¹	6300	6000	6000	3600 - 4200	3600 - 4200
kW	115	125	125	100	120
PS	156	170	170	136	163
kWh	57,56	52,96	52,96	46,66	56
PS/l	78,08	72,03	72,03	63,5	73,06
Kraftstoffart	Benzin (91 ROZ)	Benzin (91 ROZ)	Benzin (91 ROZ)	Diesel	Diesel
Kraftstoff-Einspritzsystem	Elektronische, sequentielle Multipoint-Einspritzung	Elektronische, sequentielle Multipoint-Einspritzung	Elektronische, sequentielle Multipoint-Einspritzung	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ Delphi)	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ Delphi)
Abgasreinigung	Zwei Drei-Wege-Katalysatoren, vier beheizte Lambda-Sonden	Zwei Drei-Wege-Katalysatoren, vier beheizte Lambda-Sonden	Zwei Drei-Wege-Katalysatoren, vier beheizte Lambda-Sonden	Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit integriertem Diesel-Partikelfilter	Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit integriertem Diesel-Partikelfilter
Kraftübertragung					
Kupplung	Hydraulische Trockenkupplung	Hydraulische Trockenkupplung	Elektronisch gesteuerte Drehoment-Wandlerkupplung	Hydraulische Trockenkupplung	Hydraulische Trockenkupplung
Getriebe	5-Gangschaltgetriebe T355	5-Gangschaltgetriebe T355	Automatikgetriebe JATCO CVT2	6-Gangschaltgetriebe AISIN BG6	6-Gangschaltgetriebe AISIN BG6
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	3,77:1	3,77:1	Stufenlos 2,349:1 - 0,394:1	3,54:1	3,54:1
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	2,16:1	2,16:1	Stufenlos 2,349:1 - 0,394:1	2,046:1	2,046:1
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1,414:1	1,414:1	Stufenlos 2,349:1 - 0,394:1	1,367:1	1,367:1
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1,026:1	1,026:1	Stufenlos 2,349:1 - 0,394:1	0,97:1	0,97:1
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	0,72:1	0,72:1	Stufenlos 2,349:1 - 0,394:1	0,90:1	0,90:1
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	-	-	Stufenlos 2,349:1 - 0,394:1	0,79:1	0,79:1
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	3,417:1	3,417:1	1,75:1	3,831:1	3,831:1
Antrieb	4x2: Antrieb auf Vorderräder	Permanenter Vierradantrieb mit elektronisch gesteuerter Verteilerkupplung und 4x4 Spermodus (Freedom Drive I)	Permanenter Vierradantrieb mit elektronisch gesteuerter Verteilerkupplung und 4x4 Spermodus (Freedom Drive I)	4x2: Antrieb auf Vorderräder	Permanenter Vierradantrieb mit elektronisch gesteuerter Verteilerkupplung und 4x4 Spermodus (Freedom-Drive I)
Fahrleistung und Verbrauch					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185	180	180	201	201
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	10,6	10,7	10,7	11,5	10,6
Verbrauch (Innerorts) in l/100 km	10,2	10,9	11,3	7,4	7,9
Verbrauch (Außerorts) in l/100 km	6,1	6,4	7	5,4	5,9
Verbrauch (Kombiniert) in l/100 km	7,6	8,1	8,6	6,1	6,6
CO ₂ (Kombiniert) in g/km	175	187	199	161	172
Karosserie					
Luftwiderstandsbeiwert (c _w)	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401

Jeep Compass



Variante	2.0 Sport/Limited (115 kW)	2.4 Sport/Limited (125 kW)	2.4 Sport/Limited (125 kW) Automatik	2.2 CRD Sport/Limited (100 kW)	2.2 CRD Sport/Limited (120 kW)
Fahrwerk					
<i>Vorderachse</i>	McPherson Einzelradaufhängung; Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren	McPherson Einzelradaufhängung; Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren	McPherson Einzelradaufhängung; Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren	McPherson Einzelradaufhängung; Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren	McPherson Einzelradaufhängung; Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren
<i>Hinterachse</i>	Mehrlenker-Einzelradführung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren	Mehrlenker-Einzelradführung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren	Mehrlenker-Einzelradführung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren	Mehrlenker-Einzelradführung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren	Mehrlenker-Einzelradführung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Querstabilisatoren
<i>Räder/Reifen</i>	17 x 6,5; 215/60R17	17 x 6,5; 215/60R17	17 x 6,5; 215/60R17	17 x 6,5; 215/60R17	17 x 6,5; 215/60R17
Maße					
<i>Radstand in mm</i>	2635	2635	2635	2635	2635
<i>Spurweite vorne/hinten in mm</i>	1520/1520	1520/1520	1520/1520	1520/1520	1520/1520
<i>Länge in mm</i>	4448	4448	4448	4448	4448
<i>Breite in mm</i>	1812	1812	1812	1812	1812
<i>Höhe unbeladen in mm (mit Dachreling)</i>	1663 (1718)	1663 (1718)	1663 (1718)	1663 (1718)	1663 (1718)
<i>Wendekreis in m</i>	10,8 bei 17" Reifen	10,8 bei 17" Reifen	10,8 bei 17" Reifen	10,8 bei 17" Reifen	10,8 bei 17" Reifen
<i>Böschungswinkel vorn in Grad</i>	20	20	20	20	20
<i>Böschungswinkel hinten in Grad</i>	32	32	32	32	32
<i>Rampenwinkel in Grad</i>	20	20	20	20	20
<i>Bodenfreiheit Vorderachse/Hinterachse in mm</i>	205/209	205/209	205/209	205/209	205/209
<i>Wad-Tiefe in mm</i>	279	279	279	279	279
<i>Kofferraumvolumen in l</i>	458	458	458	458	458
<i>Kofferraumvolumen bei umgelegter Rückbank in l</i>	1269	1269	1269	1269	1269
<i>Kopfraum vorn/hinten mm</i>	1034/1014	1034/1014	1034/1014	1034/1014	1034/1014
<i>Beinraum vorn/hinten n mm</i>	1032/1000	1032/1000	1032/1000	1032/1000	1032/1000
<i>Schulterbreite vorn/hinten n mm</i>	1380/1372	1380/1372	1380/1372	1380/1372	1380/1372
<i>Hüftaum vorn/hinten in mm</i>	1329/1295	1329/1295	1329/1295	1329/1295	1329/1295
<i>Sitzverstellung vorn in mm</i>	260	260	260	260	260
<i>Knieraum hinten in mm</i>	44	44	44	44	44
<i>Tankinhalt (Kraftstoff) in l</i>	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Elektrische Systeme					
<i>Batterie-Kapazität in Ah</i>	50	50	50	50	50
<i>Lichtmaschine - Strom in A</i>	140	140	140	150	150
<i>Lichtmaschine - Spannung in V</i>	12	12	12	12	12
<i>Lichtmaschine - Leistung in W</i>	1680	1680	1680	1800	1800
Gewichte					
<i>Leergewicht in kg (fahrfertig)</i>	1428 - 1450	1460 - 1575	1460 - 1575	1460 - 1575	1605 - 1655
<i>Zuladung in kg</i>	584 - 562	552 - 437	552 - 437	552 - 437	470 - 420
<i>Zulässiges Gesamtgewicht in kg</i>	2012	2012	2012	2012	2075
<i>Max. Anhangellast gebremst/ungebremst in kg</i>	1200/450	1500/450	1500/450	1500/450	2000/450
<i>Stützlast</i>	60	75	75	75	100
<i>Dachlast</i>	68	68	68	68	68
Versicherungseinstufung					
<i>Haftpflichtseinstufung</i>	23	20	20	23	23
<i>Voll-/Teilkaskoeinstufung</i>	22/20	22/20	22/20	24/20	24/20
Sonstiges					
<i>Wartungsintervalle in km</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Geräuschemission (Fahrt/Stand bei min⁻¹) in dB(A)</i>	72/77 bei 3750	74/77 bei 3300	74/77 bei 3300	74/78 bei 3150	74/78 bei 3150
<i>Abgasnorm</i>	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5