

Jeep Renegade



	1.0l T-GDI I3 (88 kW)	1.3l T-GDI I4 (110 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (125 kW)
Variante	Sport Longitude Limited	Longitude Limited	Longitude	Limited	Limited	Trailhawk
Motor						
Typennummern	55282151	55282328	55280444 (m) / 55282328 (A)	55284064	55263087	55263088
Zylinderzahl; Anordnung	3, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut
Ventilsteuerung	vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir)	vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir)	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen	vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen
Nockenwellenantrieb	geräuschloser Kettenantrieb	geräuschloser Kettenantrieb	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1	10,5 : 1	16,5:1	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Hubraum (cm³)	999	1.332	1.598	1.956	1.956	1.956
Bohrung x Hub (mm)	70,0 x 86,5	70,0 x 86,5	79,5 x 80,5	83,0 x 90,4	83,0 x 90,4	83,0 x 90,4
Drehmoment ¹ in Nm bei min ⁻¹	190 bei 1.750	270 bei 1.850	320 bei 1.750	350 bei 1.500	350 bei 1.750	350 bei 1.750
Leistung ¹ bei min ⁻¹	5.750	5.500	3.750	3.750	3.750	3.750
kW	88	110	88	103	103	125
PS	120	150	120	140	140	170
kW/l	88,09	82,58	55,07	52,66	52,66	63,91
PS/l	120,12	112,61	75,09	71,57	71,57	86,91
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstoff-Einspritzsystem	FGT Benzin-Direkteinspritzung	FGT Benzin-Direkteinspritzung	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)
Start&Stopp-Automatik	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Aufladung	Abgasturbolader mit Waste Gate	Abgasturbolader mit Waste Gate	Abgasturbolader mit variabler Geometrie	Abgasturbolader mit variabler Geometrie	Abgasturbolader mit variabler Geometrie	Abgasturbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonden, GPF-Partikelfilter	Drei-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonden, GPF-Partikelfilter	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung	Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung
Kraftübertragung						
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt	Hydraulischer Wandler	Hydraulischer Wandler
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe oder 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	9-Stufen-Automatikgetriebe	9-Stufen-Automatikgetriebe
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	1 : 4,1	1 : 4,1	1 : 4,1 / 1 : 4,1	1 : 4,1	1 : 4,700	1 : 4,700
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	1 : 2,3	1 : 2,3	1 : 2,1 / 1 : 2,2	1 : 2,1	1 : 2,842	1 : 2,842
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,3 / 1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,909	1 : 1,909
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1 : 1,1	1 : 0,9	1 : 0,9 / 1 : 0,9	1 : 0,9	1 : 1,382	1 : 1,382
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	1 : 0,8	1 : 0,7	1 : 0,7 / 1 : 0,7	1 : 0,7	1 : 1,000	1 : 1,000
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	1 : 0,7	1 : 0,6	1 : 0,6 / 1 : 0,6	1 : 0,6	1 : 0,808	1 : 0,808
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	-	-	-	-	1 : 0,699	1 : 0,699
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	-	-	-	-	1 : 0,580	1 : 0,580
Übersetzungsverhältnis - 9. Gang	-	-	-	-	1 : 0,479	1 : 0,479
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	1 : 4,0	1 : 4,0	t.b.d.	1 : 4,0	1 : 3,805	1 : 3,805
Differenzial	1 : 4,1	1 : 4,1	t.b.d.	1 : 3,8	1 : 4,334	1 : 4,334
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung	Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung; Geländeuntersetzung; Bergabfahrassistent	Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung; Geländeuntersetzung; Bergabfahrassistent
Vierradantriebssystem	-	-	-	Jeep Active Drive	Jeep Active Drive Low	Jeep Active Drive Low
Geländeübersetzungsverhältnis	-	-	-	-	20:1	20:1

Jeep Renegade



	1.0i T-GDI I3 (88 kW)	1.3i T-GDI I4 (110 kW)	1.6i MultiJet (88 kW)	2.0i MultiJet (103 kW)	2.0i MultiJet (103 kW)	2.0i MultiJet (125 kW)
Variante	Sport Longitude Limited	Longitude Limited	Longitude	Limited	Limited	Trailhawk
Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG)						
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185	196	179	183	183	190
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	11,2	9,4	10,2	9,5	10,0	8,9
Verbrauch (innerorts) in l/100 km ¹	7,5	7,5	5,9 / 6,0	6,8	7,6	8,0
Verbrauch (außerorts) in l/100 km ¹	5,5	5,9	4,3 / 4,5	5,0	5,2	5,6
Verbrauch (kombiniert) in l/100 km ²	6,1	6,4	4,9 / 5,0	5,8	6,4	6,6
CO ₂ (kombiniert) in g/km ²	139	146	129 / 131	153	167	173
CO ₂ Effizienzklasse	C	C	A	B	C	C
Fahrwerk						
Bremsscheiben vorn (Ø x Stärke) in mm	281 x 26 (innenbelüftet)	281 x 26 (innenbelüftet)	281 x 26 (innenbelüftet)	305 x 28 (innenbelüftet)	305 x 28 (innenbelüftet)	305 x 28 (innenbelüftet)
Bremsscheiben hinten (Ø x Stärke) in mm	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12
Reifen	215/65 R16 215/65 R 16 215/65 R17	215/65 R16 215/60 R17	215/65 R16	215/60 R17	215/60 R17	215/65 R17 (M+S)
Felgen	6,5J x 16 (Stahl) 6,5J x 16 (LM) 7J x 17 (LM)	6,5J x 16 (LM) 7J x 17 (LM)	6,5J x 16 (LM)	7J x 17 (LM)	7J x 17 (LM)	6,5J x 17 (LM)
Vorderachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator
Hinterachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator
Lenkung	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt
Übersetzungsverhältnis Lenkung	15:7	15:7	15:7	15:7	15:7	15:7

Jeep Renegade



	1.0l T-GDI I3 (88 kW)	1.3l T-GDI I4 (110 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (125 kW)
Variante	Sport Longitude Limited	Longitude Limited	Longitude	Limited	Limited	Trailhawk
Maße						
Radstand in mm	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
Spurweite vorne/hinten in mm	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.541 / 1.541
Länge in mm	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239
Breite (exkl. Spiegel) in mm	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
Höhe unbeladen in mm (mit Dachreling)	1.702	1.702	1.702	1.723	1.723	1.727
Wendekreis in m	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Böschungswinkel vorn in Grad	18,6	17,6	17,9	21,0	21,0	30,0
Böschungswinkel hinten in Grad	21,2	22,2	29,7	32,1	32,1	34,0
Rampenwinkel in Grad	14,4	13,5	21,2	23,5	23,5	24
Bodenfreiheit Minimum in mm	166	161	175	198	198	210
Wat-Tiefe in mm	220	220	220	220	220	220
Sitzplätze	5	5	5	5	5	5
Kofferraumvolumen bei gerader Rückbank in l	351	351	351	351	351	351
Kofferraumvolumen bei umgelegter Rückbank in l	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
Kopffreiheit vorn in mm (ohne/mit Sonnendach)	1.045 / 1.009	1.045 / 1.009	1.045 / 1.009	1.045 / 1.009	1.045 / 1.009	1.045 / 1.009
Schulterbreite vorn in mm	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
Hüftbreite vorn in mm	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
Beinfreiheit vorn in mm	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
Kopffreiheit hinten in mm	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
Schulterbreite hinten in mm	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hüftbreite hinten in mm	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
Knieraum hinten in mm	891	891	891	891	891	891
Tankinhalt in l Harnstofftankinhalt in l	48 / -	48 / -	55 / 13	55 / 13	55 / 13	55 / 13
Öfüllmenge in l	3,8	3,8	5,2	5,2	5,2	5,2
Kühlwassermenge in l	5,2	5,2	t.b.d.	6,5	6,5	6,5
Elektrische Systeme						
Bordspannung in V	12	12	12	12	12	12
Gewichte						
Leergewicht in kg (fahrfertig) ³	1.395	1.395	1.505	1.615	1.615	1.660
Zuladung in kg	465	505	445 / 490	485	485	420
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1.860	1.900	1.950 / 1.995	2.100	2.100	2080
Zulässige Achslast (vorn/hinten)	1.050 / 950	1.050 / 950	1.050 / 900	1.150 / 1.050	1.150 / 1.050	1.150 / 1.050
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst ⁴ in kg	600 / 1.250	600 / 1.450	600 / 1.500 (m), 600 / 1.200 (A)	600 / 1.500	600 / 1.500	600 / 1.500
Stützlast in kg	60	60	60	60	60	60
Versicherungseinstufung						
HaftpflichtEinstufung	17	17	17	17	17	17
Voll-/Teilkaskoeinstufung	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22
Sonstiges						
Wartungsintervalle in km	15.000	15.000	t.b.d.	40.000	40.000	40.000
Geräuschemission (Fahrt/Stand) in dB(A)	66 / 69 bei 2.813	65 / 77,4 bei 3.750	66 / 75 bei 3.750 / 66 / 74,4 bei 2.813	74,5/81 bei 2813	73/80 bei 3000	74/79 bei 2813
Abgasnorm	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp

¹ Nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EWG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg).

⁴ Inklusive Stützlast.

Alle Angaben ohne Gewähr.