

Jeep Renegade



	1.6l E-torQ (81 kW)		1.4l MultiAir (103 kW)		1.4l MultiAir (125 kW)		1.6l MultiJet (88 kW)		2.0l MultiJet (103 kW)			2.0l MultiJet (103 kW)		2.0l MultiJet (125 kW)		
Variante	Sport	I Longitude	Longitude I Limited	Longitude I Limited	Limited	Limited	Longitude I Limited	Longitude I Limited	Longitude I Limited	Longitude I Limited	Longitude I Limited	Limited	Limited	Trailhawk		
Motor																
Typennummer	t.b.d.		55263624		t.b.d.		55260384		55263087			55263087		55263088		
Zylinderzahl; Anordnung	4, in Reihe; quer eingebaut		4, in Reihe; quer eingebaut		4, in Reihe; quer eingebaut		4, in Reihe; quer eingebaut		4, in Reihe; quer eingebaut			4, in Reihe; quer eingebaut		4, in Reihe; quer eingebaut		
Ventilsteuerung	vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle		vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir)		vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir)		vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen		vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen			vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen		vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen		
Nockenwellenantrieb	t.b.d.		Zahnriemen		Zahnriemen		Zahnriemen		Zahnriemen			Zahnriemen		Zahnriemen		
Verdichtungsverhältnis	11,1:1		9,8:1		9,8:1		16,5:1		16,5:1			16,5:1		16,5:1		
Hubraum (cm³)	1598		1368		1368		1598		1.956			1.956		1.956		
Bohrung x Hub (mm)	77,0 x 85,8		72 x 84		72 x 84		79,5 x 80,5		83,0 x 90,4			83,0 x 90,4		83,0 x 90,4		
Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	152 bei 4.500		230 bei 1.750		250 bei 2.500		320 bei 1.750		350 bei 1.750			350 bei 1.750		350 bei 1.750		
Leistung bei min ⁻¹	5.500		5.500		5.500		3.750		3.750			3.750		3.750		
kW	81		103		125		88		103			103		125		
PS	110		140		170		120		140			140		170		
kW/l	50,69		75,29		91,37		55,07		52,66			52,66		63,91		
PS/l	68,84		102,34		124,27		75,09		71,57			71,57		86,91		
Kraftstoffart	Benzin		Benzin		Benzin		Diesel		Diesel			Diesel		Diesel		
Kraftstoff-Einspritzsystem	Elektronische, squenzielle Multipoint-Einspritzung		Elektronische, squenzielle Multipoint-Einspritzung		Elektronische, squenzielle Multipoint-Einspritzung		Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)		Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)			Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)		Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)		
Start&Stopp-Automatik	Optional		Serie		Serie		Serie		Serie			Serie		Serie		
Aufladung	t.b.d.		Abgasturbolader mit Waste Gate Dose		Abgasturbolader mit Waste Gate Dose		Abgasturbolader mit variabler Geometrie		Abgasturbolader mit variabler Geometrie			Abgasturbolader mit variabler Geometrie		Abgasturbolader mit variabler Geometrie		
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonden		Zwei Drei-Wege-Katalysatoren, beheizte Lambdasonden		Zwei Drei-Wege-Katalysatoren, beheizte Lambdasonden		Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit Ruß-Partikelfilter und gekühlter Abgasrückführung		Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit Ruß-Partikelfilter und gekühlter Abgasrückführung			Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit Ruß-Partikelfilter und gekühlter Abgasrückführung		Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit Ruß-Partikelfilter und gekühlter Abgasrückführung		
Kraftübertragung																
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt		Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt		Hydraulischer Wandler		Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt		Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt			Hydraulischer Wandler		Hydraulischer Wandler		
Getriebe	5-Gang, Manuell		6-Gang, Manuell		9-Stufen-Automatikgetriebe		6-Gang, Manuell		6-Gang, Manuell			9-Stufen-Automatikgetriebe		9-Stufen-Automatikgetriebe		
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	4,273:1		4,154:1		4,700:1		4,154:1		4,154:1			4,700:1		4,700:1		
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	2,238:1		2,118:1		2,842:1		2,118:1		2,118:1			2,842:1		2,842:1		
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1,444:1		1,361:1		1,909:1		1,361:1		1,361:1			1,909:1		1,909:1		
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1,029:1		0,978:1		1,382:1		0,978:1		0,978:1			1,382:1		1,382:1		
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	0,838:1		0,756:1		1,000:1		0,756:1		0,756:1			1,000:1		1,000:1		
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	-		0,622:1		0,808:1		0,622:1		0,622:1			0,808:1		0,808:1		
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	-		-		0,699:1		-		-			0,699:1		0,699:1		
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	-		-		0,580:1		-		-			0,580:1		0,580:1		
Übersetzungsverhältnis - 9. Gang	-		-		0,479:1		-		-			0,479:1		0,479:1		
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	3,909:1		4,000:1		3,805:1		4,000:1		4,000:1			3,805:1		3,805:1		
Differenzial	3,929:1		4,438:1		3,833:1		3,579:1		3,833:1			4,334:1		4,334:1		
Antrieb	Frontantrieb		Frontantrieb		Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung		Frontantrieb		Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung			Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung; Geländeuntersetzung; Bergabfahrassistent		Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung; Geländeuntersetzung; Bergabfahrassistent		
Vierradantriebssystem	-		-		Jeep Active Drive		-		Jeep Active Drive			Jeep Active Drive Low		Jeep Active Drive Low		
Geländeuntersetzungsverhältnis	-		-		-		-		-			20:1		20:1		
Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG)																
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170		181		194		178		182			182		196		
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	11,8		9,3		8,8		10,2		9,5			10,0		8,9		
Verbrauch (innerorts) in l/100 km	t.b.d.		7,6		t.b.d.		5,1		6,0			6,9		7,0		
Verbrauch (außerorts) in l/100 km	t.b.d.		5,1		t.b.d.		4,0		4,6			5,2		5,2		
Verbrauch (kombiniert) in l/100 km	6,1		6,0		6,9		4,4		5,1			5,8		5,9		
CO ₂ (kombiniert) in g/km	141		140		160		115		134			154		155		
CO ₂ Effizienzklasse	t.b.d.		C		t.b.d.		A		B			C		C		

Jeep Renegade



	1.6l E-torQ (81 kW)		1.4l MultiAir (103 kW)		1.4l MultiAir (125 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)		2.0l MultiJet (103 kW)		2.0l MultiJet (103 kW)		2.0l MultiJet (125 kW)				
Variante	Sport	I	Longitude	Longitude	I	Limited	Limited	Longitude	I	Limited	Longitude	I	Limited	Limited	Trailhawk	
Fahrwerk																
Bremsscheiben vorn (Ø x Stärke) in mm	281 x 26 (innenbelüftet)		281 x 26 (innenbelüftet)		t.b.d.		281 x 26 (innenbelüftet)		305 x 28 (innenbelüftet)		305 x 28 (innenbelüftet)		305 x 28 (innenbelüftet)			
Bremsscheiben hinten (Ø x Stärke) in mm	278 x 12		278 x 12		278 x 12		278 x 12		278 x 12		278 x 12		278 x 12			
Reifen	215/65 R16		215/65 R16 215/60 R17		215/60 R17		215/65 R16 215/60 R17		215/65 R16 215/60 R17		215/60 R17		215/65 R17 (M+S) 96 H			
Felgen	6,5J x 16 (Stahl) 6,5J x 16 (LM)		6,5J x 16 (LM) 7,0J x 17 (LM)		7,0J x 17 (LM)		6,5J x 16 (LM) 7,0J x 17 (LM)		6,5J x 16 (LM) 7,0J x 17 (LM)		7,0J x 17 (LM)		6,5J x 17 (LM)			
Vorderachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator			
Hinterachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator			
Lenkung	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt		Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt			
Übersetzungsverhältnis Lenkung	15:7		15:7		15:7		15:7		15:7		15:7		15:7			
Maße																
Radstand in mm	2.570		2.570		2.570		2.570		2.570		2.570		2.570			
Spurweite vorne/hinten in mm	1551/1.553		1551/1.553		1551/1.553		1551/1.553		1551/1.553		1551/1.553		1541/1.541			
Länge in mm	4.255		4.255		4.255		4.255		4.255		4.255		4.259			
Breite (exkl. Spiegel) in mm	1.805		1.805		1.805		1.805		1.805		1.805		1.805			
Höhe unbeladen in mm (mit Dachreling)	1.697		1.697		1.697		1.697		1.697		1.697		1.727			
Wendekreis in m	11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		10,8			
Böschungswinkel vorn in Grad	17,9		17,9		21,0		17,9		21,0		21,0		29,0			
Böschungswinkel hinten in Grad	29,7		29,7		32,1		29,7		32,1		32,1		32,5			
Rampenwinkel in Grad	21,2		21,2		24,0		21,2		24,0		24,0		25,7			
Bodenfreiheit Minimum in mm	175		175		198		175		198		198		210			
Wat-Tiefe in mm	220		220		220		220		220		220		220			
Sitzplätze	5		5		5		5		5		5		5			
Kofferraumvolumen bei gerader Rückbank in l	351		351		351		351		351		351		351			
Kofferraumvolumen bei umgelegter Rückbank in l	1.297		1.297		1.297		1.297		1.297		1.297		1.297			
Kopffreiheit vorn in mm (ohne/mit Sonnendach)	1.045/1.009		1.045/1.009		1.045/1.009		1.045/1.009		1.045/1.009		1.045/1.009		1.045/1.009			
Schulterbreite vorn in mm	1.419		1.419		1.419		1.419		1.419		1.419		1.419			
Hüftbreite vorn in mm	1.348		1.348		1.348		1.348		1.348		1.348		1.348			
Beinfreiheit vorn in mm	1.046		1.046		1.046		1.046		1.046		1.046		1.046			
Kopffreiheit hinten in mm	1.029		1.029		1.029		1.029		1.029		1.029		1.029			
Schulterbreite hinten in mm	1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400			
Hüftbreite hinten in mm	1.319		1.319		1.319		1.319		1.319		1.319		1.319			
Knieraum hinten in mm	891		891		891		891		891		891		891			
Tankinhalt in l	48		48		48		48		48		48		48			
Ölfüllmenge in l	4,6		3,8		3,8		5,2		5,2		5,2		5,2			
Kühlwassermenge in l	5,6		5,2		5,2		6,1		6,5		6,5		6,5			
Elektrische Systeme																
Bordspannung in V	12		12		12		12		12		12		12			
Lichtmaschine - Strom in A	105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)		105 (120 mit Klimaanlage)			
Gewichte																
Leergewicht in kg (fahrfertig)	t.b.d.		1.395		t.b.d.		1.465		1.505		1.610		1.610			
Zuladung in kg	t.b.d.		470		t.b.d.		440		505		470		470			
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	t.b.d.		1.865		t.b.d.		1.905		2.010		2.080		2.080			
Zulässige Achslast (vorn/hinten)	t.b.d.		1.050/900		t.b.d.		1.050/900		1.150/1.000		1.150/1.000		1.150/1.000			
Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg	t.b.d.		1.000 / 400		t.b.d.		1.200 / 600		1.500 / 400		1.500 / 400		1.500 / 400			
Max. Gesamt-Zuggewicht in kg	t.b.d.		2.865		t.b.d.		3.105		3.510		3.580		3.580			
Stützlast	t.b.d.		60		t.b.d.		60		60		60		60			

Jeep Renegade



	1.6l E-torQ (81 kW)			1.4l MultiAir (103 kW)			1.4l MultiAir (125 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)			2.0l MultiJet (103 kW)			2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (125 kW)		
Variante	Sport	I	Longitude	Longitude	I	Limited	Limited	Longitude	I	Limited	Longitude	I	Limited	Limited	Trailhawk		
Versicherungseinstufung																	
Haftpflichteinstufung	17			17			t.b.d.	17			17			17	17		
Voll-/Teilkaskoeinstufung	22/22			21/22			t.b.d.	22/22			22/22			22/22	22/22		
Sonstiges																	
Wartungsintervalle in km	t.b.d.			30.000			t.b.d.	40.000			40.000			40.000	40.000		
Geräuschemission (Fahrt/Stand) in dB(A)	t.b.d.			73/84 bei 3.750			t.b.d.	72,5/78 bis 2.813			74,5/81 bei 2.813			73/80 bei 3.000	74/79 bei 2.813		
Abgasnorm	Euro 6			Euro 6			Euro 6	Euro 6			Euro 6			Euro 6	Euro 6		