

Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited



Variante	Jeep Wrangler (2-Türer) 2.0i T-GDI		Jeep Wrangler (2-Türer) 2.2i CRDi			Jeep Wrangler Unlimited (4-Türer) 2.0i T-GDI		Jeep Wrangler Unlimited (4-Türer) 2.2i CRDi		
Ausstattungsversion	Sahara	Rubicon	Sport	Sahara	Rubicon	Sahara	Rubicon	Sport	Sahara	Rubicon
Motor										
Zylinderzahl; Anordnung	4, in Reihe		4, in Reihe			4, in Reihe		4, in Reihe		
Ventilsteuerung	t.b.d.		Zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC)			t.b.d.		Zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC)		
Nockenwellenantrieb	t.b.d.		Zahnriemen			t.b.d.		Zahnriemen		
Verdichtungsverhältnis	t.b.d.		15,5:1			t.b.d.		15,5:1		
Hubraum (cm³)	1.995		2.143			1.995		2.143		
Bohrung x Hub (mm)	t.b.d.		83,8 x 99,0			t.b.d.		83,8 x 99,0		
Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	400		450 bei 2.000			400		450 bei 2.000		
Leistung bei min ⁻¹	t.b.d.		3.500			t.b.d.		3.500		
kW	199		147			199		147		
PS	270		200			270		200		
kW/l	99,75		68,59			99,75		68,59		
PS/l	135,34		93,33			135,34		93,33		
Kraftstoffart	Benzin		Diesel			Benzin		Diesel		
Kraftstoff-Einspritzsystem	t.b.d.		Diesel Direkteinspritzung Common Rail			t.b.d.		Diesel Direkteinspritzung Common Rail		
Abgasreinigung	t.b.d.		SCR Katalysator, Harnstoffeinspritzung, Dieselpartikelfilter, Mehrweg-Abgasrückführungssystem			t.b.d.		SCR Katalysator, Harnstoffeinspritzung, Dieselpartikelfilter, Mehrweg-Abgasrückführungssystem		
Kraftübertragung										
Kupplung	Hydraulischer Drehmomentwandler		Hydraulischer Drehmomentwandler			Hydraulischer Drehmomentwandler		Hydraulischer Drehmomentwandler		
Getriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe		8-Stufen-Automatikgetriebe			8-Stufen-Automatikgetriebe		8-Stufen-Automatikgetriebe		
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	t.b.d.		1:4,714			t.b.d.		1:4,714		
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	t.b.d.		1:3,143			t.b.d.		1:3,143		
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	t.b.d.		1:2,106			t.b.d.		1:2,106		
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	t.b.d.		1:1,667			t.b.d.		1:1,667		
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	t.b.d.		1:1,285			t.b.d.		1:1,285		
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	t.b.d.		1:1,000			t.b.d.		1:1,000		
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	t.b.d.		1:0,839			t.b.d.		1:0,839		
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	t.b.d.		1:0,667			t.b.d.		1:0,667		
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	t.b.d.		1:3,295			t.b.d.		1:3,295		
Antrieb	Command-Trac + Selec-Trac Allradsystem	Rock-Trac + Selec-Trac Allradsystem	Command-Trac + Selec-Trac Allradsystem		Rock-Trac + Selec-Trac Allradsystem	Command-Trac + Selec-Trac Allradsystem	Rock-Trac + Selec-Trac Allradsystem	Command-Trac + Selec-Trac Allradsystem		Rock-Trac + Selec-Trac Allradsystem
Achsübersetzung	3,45	4,1	3,73	3,73	3,73	3,45	4,1	3,73	3,73	3,73
Geländeuntersetzung	2,72:1	4:1	2,72:1	2,72:1	4:1	2,72:1	4:1	2,72:1	2,72:1	4:1
Gesamt-Kriechübersetzung	t.b.d.	t.b.d.	47,8	47,8	70,3	t.b.d.	t.b.d.	47,8	47,8	70,3
Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach NEDC)										
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	t.b.d.	t.b.d.	177	177	156	t.b.d.	t.b.d.	177	177	156
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	t.b.d.	t.b.d.	8,9	8,9	9,6	t.b.d.	t.b.d.	9,6	9,6	10,3
Verbrauch (Innerorts) ¹ in l/100 km	10,0	10,5	9,0	9,0	9,0	10,7	11,3	9,6	9,6	10,3
Verbrauch (Außerorts) ¹ in l/100 km	8,1	8,5	6,5	6,5	6,5	8,5	9,2	6,5	6,5	6,5
Verbrauch (Kombiniert) ¹ in l/100 km	9,1	9,5	7,4	7,4	7,4	9,5	10,1	7,6	7,6	7,9
CO ₂ (Kombiniert) ¹ in g/km	203	213	198	198	198	210	220	202	202	209
CO ₂ - Effizienzklasse	C	C	B	B	B	B	C	B	B	C

Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited



Variante	Jeep Wrangler (2-Türer) 2.0i T-GDI		Jeep Wrangler (2-Türer) 2.2i CRDi			Jeep Wrangler Unlimited (4-Türer) 2.0i T-GDI		Jeep Wrangler Unlimited (4-Türer) 2.2i CRDi		
Ausstattungsversion	Sahara	Rubicon	Sport	Sahara	Rubicon	Sahara	Rubicon	Sport	Sahara	Rubicon
Fahrwerk										
Bremsscheiben vorne (Durchmesser x Stärke) in mm	t.b.d.	t.b.d.	330x24 (innenbelüftet)	330x28 (innenbelüftet)		t.b.d.	t.b.d.	330x24 (innenbelüftet)	330x28 (innenbelüftet)	
Bremsscheiben hinten (Durchmesser x Stärke) in mm	t.b.d.	t.b.d.	328x12	342x14 mm		t.b.d.	t.b.d.	328x12	342x14 mm	
Reifen	255/70 R18	255/75 R17	245/75 R17	255/70 R18	255/75 R17	255/70 R18	255/75 R17	245/75 R17	255/70 R18	255/75 R17
Vorderachse	Dana M186LD Axle Open	Dana M210HD Axle Locking	LD Axle Open	Dana M186LD Axle Open	Dana M210HD Axle Locking	Dana M186LD Axle Open	Dana M210HD Axle Locking	LD Axle Open	Dana M186LD Axle Open	Dana M210HD Axle Locking
Hinterachse	Dana M200HD Axle LS	Dana M220HD Axle Locking	LD Axle Open	Dana M200HD Axle LS	Dana M220HD Axle Locking	Dana M200HD Axle LS	Dana M220HD Axle Locking	LD Axle Open	Dana M200HD Axle LS	Dana M220HD Axle Locking
Maße										
Radstand in mm	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
Spurweite vorne/hinten in mm	1.598/1.598	1.598/1.598	1.598/1.598	1.598/1.598	1.598/1.598	1.598/1.598	1.598/1.598	1.598/1.598	1.598/1.598	1.598/1.598
Länge in mm	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.882	4.882	4.882	4.882	4.882
Breite in mm	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
Höhe unbeladen in mm (Hard Top/Soft Top)	1.839/1.878	1.841/1.879	1.821/1.858	1.839/1.878	1.841/1.879	1.838/1.891	1.848/1.901	1.828/1.881	1.838/1.891	1.848/1.901
Wendekreis in m	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28
Böschungswinkel vorn in Grad	37,4	36,4	35,2	37,4	36,4	35,4	36	34,8	35,4	36
Böschungswinkel hinten in Grad	30,5	30,8	29,2	30,5	30,8	30,7	31,4	29,9	30,7	31,4
Rampenwinkel in Grad	26,2	25,8	23,9	26,2	25,8	20	20,8	19,2	20	20,8
Bodenfreiheit in mm	260	252	235	260	252	242	252	232	242	252
Wat-Tiefe in mm	760 bei 8 km/h	760 bei 8 km/h	762 bei 8 km/h	760 bei 8 km/h	760 bei 8 km/h	762 bei 8 km/h	760 bei 8 km/h	762 bei 8 km/h	760 bei 8 km/h	760 bei 8 km/h
Kofferraumvolumen in l	192	192	192	192	192	533	533	533	533	533
Kofferraumvolumen bei umgelegter Rückbank in l	587	587	587	587	587	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Tankinhalt (Kraftstoff) in l	66	66	66	66	66	81	81	81	81	81
Tankinhalt (Harnstoff) in l	-	-	18,9	18,9	18,9	-	-	18,9	18,9	18,9
Elektrische Systeme										
Lichtmaschine - Strom in A	t.b.d.	t.b.d.	180	220	220	t.b.d.	t.b.d.	180	220	220
Lichtmaschine - Spannung in V	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Lichtmaschine - Leistung in W	t.b.d.	t.b.d.	2.160	2.640	2.640	t.b.d.	t.b.d.	2.160	2.640	2.640
Gewichte										
Leergewicht in kg (fahrfertig)	1.883 - 2.313	1.995 - 2.404	1995 - 2.404	1995 - 2.404	1995 - 2.404	2.013 - 2.472	2.103 - 2.574	2.119 - 2.585	2119 - 2.585	2.197 - 2.630
Zuladung in kg	438	438	438	438	438	454	440	600	546	543
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.321 - 2.751	2.433 - 2.842	2.433 - 2.842	2.433 - 2.842	2.433 - 2.842	2.467 - 2.926	2.543 - 3.014	2.719 - 3.185	2.665 - 3.131	2.740 - 3.173
Max. Anhängelast gebremst in kg	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
Maximales Zuggewicht in kg	3.818 - 4.248	3.930 - 4.339	3930 - 4.339	3930 - 4.339	3930 - 4.339	4.962 - 5.421	5.038 - 5.509	5.214 - 5.680	5.160 - 5.626	5.235 - 5.668
Stützlast in kg	75	75	75	75	75	125	125	125	125	125
Dachlast in kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versicherungseinstufung										
Haftpflichteinstufung	t.b.d.		24			t.b.d.		24		
Voll-/Teilkaskoeinstufung	t.b.d.		23/21			t.b.d.		23/21		
Sonstiges										
Wartungsintervalle in km	t.b.d.		20.000/ein Mal jährlich			t.b.d.		20.000/ein Mal jährlich		
Geräuschemission (Fahrt/Stand bei min ⁻¹) in dB(A)	t.b.d.		79/73 bei 2.650			t.b.d.		77/73 bei 2.650		
Abgasnorm	Euro 6d-temp		Euro 6d-temp			Euro 6d-temp		Euro 6d-temp		

¹ Die angegebenen werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

Alle Angaben ohne Gewähr.