

Der neue Kia Sportage – Technische Daten

Die hier gemachten Angaben zur Ausstattung des neuen Kia Sportage sind vorläufig und beziehen sich auf den europäischen Markt. Die endgültigen Spezifikationen für den Schweizer Markt finden Sie rechtzeitig zur Modelleinführung auf www.kiapress.ch.

Karosserie und Fahrwerk

Fünftüriger, fünfsitziger Kompakt-SUV mit selbsttragender Ganzstahlkarosserie. Zur Wahl stehen fünf Vierzylindermotoren (Benziner und Diesel) die über Sechsgang-Schaltgetriebe, Sechsstufen-Automatikgetriebe oder Siebenstufen-Direktschaltgetriebe die Vorderräder oder die Vorder- und Hinterräder antreiben (je nach Modell und Markt).

Motoren

Benziner 1.6 T-GDI „Gamma“ (130 kW / 177 PS)

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Typ | Reihenvierzylinder mit Turbolader |
| Hubraum | 1.591 ccm |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,0 : 1 |
| Leistung | 130 kW / 177 PS bei 5.500 U/min |
| Drehmoment | 265 Nm bei 1.500 – 4.500 U/min |
| Ventile | 16 (4 pro Zylinder) |
| Ventilsteuerung | Direkteinspritzung |
| Emissionsklasse | Euro 6b |

Benziner 1.6 GDI „Gamma“ (97 kW / 132 PS)

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Typ | Reihenvierzylinder, selbstansaugend |
| Hubraum | 1.591 ccm |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0 : 1 |
| Leistung | 97 kW / 132 PS bei 6.300 U/min |
| Drehmoment | 161 Nm bei 4.850 U/min |
| Ventile | 16 (4 pro Zylinder) |
| Ventilsteuerung | Direkteinspritzung |
| Emissionsklasse | Euro 6b |

Kontakt:

KIA Motors AG
Emil-Frey-Strasse
CH-5745 Safenwil

Ilona Hass
Telefon: +41 (0)62 788 84 78
ilona.hass@kia.ch, www.kiapress.ch

Diesel 1.7 CRDi „U2“ (85 kW / 115 PS)

| | |
|------------------------|---|
| Typ | Reihenvierzylinder mit zwei obenliegenden Nockenwellen und Turbolader |
| Hubraum | 1.685 ccm |
| Bohrung x Hub | 77,2 x 90,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 15,7 : 1 |
| Leistung | 85 kW / 115 PS bei 4.000 U/min |
| Drehmoment | 280 Nm bei 1.250 – 2.750 U/min |
| Ventile | 16 (4 pro Zylinder) |
| Ventilsteuerung | Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Emissionsklasse | Euro 6b |

Diesel 2.0 CRDi „R“ (100 kW / 136 PS)

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Typ | Reihenvierzylinder mit Turbolader |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Bohrung x Hub | 84,0 x 90,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 16,0 : 1 |
| Leistung | 100 kW / 136 PS bei 4.000 U/min |
| Drehmoment | 373 Nm bei 1.500 – 2.500 U/min |
| Ventile | 16 (4 pro Zylinder) |
| Ventilsteuerung | Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Emissionsklasse | Euro 6b |

Diesel 2.0 CRDi 185 „R“ (136 kW / 185 PS)

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Typ | Reihenvierzylinder mit Turbolader |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Bohrung x Hub | 84,0 x 90,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 16,0 : 1 |
| Leistung | 136 kW / 185 PS bei 4.000 U/min |
| Drehmoment | 400 Nm bei 1.750 – 2.750 U/min |
| Ventile | 16 (4 pro Zylinder) |
| Ventilsteuerung | Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Emissionsklasse | Euro 6b |

Kontakt:

KIA Motors AG
Emil-Frey-Strasse
CH-5745 Safenwil

Ilona Hass
Telefon: +41 (0)62 788 84 78
ilona.hass@kia.ch, www.kiapress.ch

Getriebe

| | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------|----------|
| | 1.6 T-GDI | 1.6 GDI | 1.7 CRDi | 2.0 CRDi |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | 6 Gänge | 6 Gänge | 6 Gänge |
| Automatik | 7 Stufen (DCT) | — | — | 6 Stufen |

Antriebsstränge

| | | | | |
|----------------|-----------|---------|----------|-----------|
| | 1.6 T-GDI | 1.6 GDI | 1.7 CRDi | 2.0 CRDi |
| Schaltgetriebe | 2WD / AWD | 2WD | 2WD | 2WD / AWD |
| Automatik | AWD | — | — | AWD |

Federung und Dämpfung

| | |
|--------|---|
| Vorn | Einzelradaufhängung mit Hilfsrahmen, MacPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Gasdruckstossdämpfer, Stabilisator |
| Hinten | Einzelradaufhängung mit Hilfsrahmen, Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstossdämpfer, Stabilisator |

Lenkung

| | |
|----------|---|
| Typ | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Lenkunterstützung |
| Standard | Lenkunterstützung setzt an der Lenksäule an (C-MDPS) |
| Optional | Lenkunterstützung setzt an der Zahnstange an (R-MDPS) |

Felgen und Reifen

| | |
|-----------|--|
| Standard | 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Bereifung 215/70 R16 |
| Optional | 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Bereifung 225/60 R17 |
| | 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Bereifung 245/45 R19 (GT Line) |
| Ersatzrad | Reifenreparaturset oder Notrad (je nach Ausführung) |

Aussenmasse (mm)

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Länge | 4.480 |
| Breite | 1.855 (ohne Aussenspiegel) |
| Höhe | 1.635 |
| Radstand | 2.670 |
| Überhang vorn | 910 |
| Überhang hinten | 900 |

Innenmasse (mm)

| | | |
|--------------|-------------|---------------|
| | Vorn | Hinten |
| Kopffreiheit | 997 | 993 |
| Beinfreiheit | 1.129 | 970 |

Kontakt:

KIA Motors AG
Emil-Frey-Strasse
CH-5745 Safenwil

Ilona Hass
Telefon: +41 (0)62 788 84 78
ilona.hass@kia.ch, www.kiapress.ch

Volumen

| | |
|------------------|--|
| Tankvolumen | 62 Liter |
| Gepäckraum (VDA) | 503 Liter (mit Reifenreparaturset) 491 Liter (mit Notrad) |

Kontakt:

KIA Motors AG
Emil-Frey-Strasse
CH-5745 Safenwil

Ilona Hass
Telefon: +41 (0)62 788 84 78
ilona.hass@kia.ch, www.kiapress.ch