

Technische Daten Range Rover Evoque MY 2012

	eD4 Diesel Schaltgetriebe	TD4 Diesel Schaltgetriebe	Automatik	SD4 Diesel Schaltgetriebe	Automatik	Si4 Benzin Automatik
Motor						
Bauart / Anzahl Zylinder / Ventile	Reihenvier / quer / 4 / 16					
Motorsteuerung	Bosch EMS					
Hubraum in cm ³	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	1.999
Bohrung / Hub in mm	85/96	85/96	85/96	85/96	85/96	87,5 / 83,1
Verdichtungsverhältnis	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	10
Zylinderkopf, Material	Aluminium					
Zylinderblock, Material	Gusseisen					
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min	110(150) / 4000	110(150) / 4000	110(150) / 4000	140(190) / 3500	140(190) / 3500	177(240) / 5500
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min	380/1750	400/1750	400/1750	420/1750	420/1750	340/1750
Fahrwerk						
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbeine, Querlenker, Schraubenfedern, Stabilisator					
Hinterradaufhängung	Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbeine, Trapezlenker, Schraubenfedern					
Bremsen vorn: Art / Durchmesser in mm	Scheiben 300	Scheiben 300	Scheiben 300	Scheiben 300	Scheiben 300	Scheiben 300
Bremsen hinten: Art / Durchmesser in mm	Scheiben 302	Scheiben 302	Scheiben 302	Scheiben 302	Scheiben 302	Scheiben 302
ABS System	4-Kanal- ABS					
Fahrstabilitätssysteme	ABS, ETC, EBD, EBA, CBC, MSR HDC + GRC, DSC, RSC, HRB, EHD, TCS, TSA, TR, STL, EBL					
Lenkung	Elektromechanische Servolenkung					
Kraftübertragung / Räder						
Getriebe, Art	6-G Schaltgetriebe M66 EH50	6-G Schaltgetriebe Getrag M66	6-G Automatik Aisin AWF21	6-G Schaltgetriebe Getrag M66	6-G Automatik Aisin AWF21	6-G Automatik Aisin AWF21
Allradantrieb (permanent)	Vorderradantrieb permanenten Allradantrieb mit Haldex-Hinterachsdifferential					
Übersetzungen in Gang bzw. Fahrstufe	I 3.385	3.750	4.148	3.750	4.148	4.148
	II 1.905	1.905	2.370	1.905	2.370	2.370
	III 1.182	1.182	1.556	1.182	1.556	1.556
	IV 0.838	0.838	1.155	0.838	1.155	1.155
	V 0.652	0.652	0.859	0.652	0.860	0.859
	VI 0.540	0.540	0.686	0.540	0.687	0.686
	R 2.615	2.750	3.394	2.750	3.394	3.394
Achsübersetzung	4.267	4.533	3.329	4.533	3.329	3.750
Reifengröße Standard (Option)	225/65R17, 235/60R18, 235/55R19 (245/45R20)					
Felgenreife Standard (Option)	7.0Jx17", 8.0Jx18", 19" & 20"					
Karosserie / Maße / Gewichte						
Türen / Sitze (Coupé - 5-Türer)	3 / 4 - 5 / 5					
Länge in mm (Nennmaß)	4355 / 4365					
Breite (exkl. / inkl. Seitenspiegel) in mm	1965/2125					
Höhe in mm (Coupé / 5-Türer)	1605/1635					
Radstand in mm	2660					
Spurweite vorn / hinten in mm	1625/1630					
Wendekreis in m	11,3					
Böschungswinkel vorn / hinten in Grad	25/33					
Rampenwinkel in Grad	22					
Tankinhalt in Liter	55	58	58	58	58	70
Leergewicht in kg (Coupé/5-Türer)	1595/1625	1670/1700	1685/1715	1670/1700	1685/1715	1640/1670
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.350					
Achslast vorn / hinten in kg	1300/1145					
max. Anhängelast ungebremst in kg	750					
max. Anhängelast gebremst in kg	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Dachlast / Anhängestützlast in kg	75/150					
max. Gepäckraumvolumen in Liter (Coupé / 5-Türer)	1350 / 1445					
Luftwiderstand C _w (Coupé/ 5-Türer)	0.35/0.36					
Fahrleistungen						
Beschleunigung 0-100 km/h in s	11,2	10,8	9,6	10	8,5	7,6
Höchstgeschwindigkeit in km/h	180	185	182	200	195	217
Kraftstoffverbrauch						
EU, innerstädtisch in l/100km (Coupé/5-Türer)	5,9 / 6,0	6,7	7,8 / 7,9	6,7	7,8 / 7,9	11,9
EU, außerstädtisch in l/100km	4,5	5,2	5,7	5,2	5,7	6,9
EU, gesamt in l/100km	4,9 / 5,0	5,7	6,4 / 6,5	5,7	6,4 / 6,5	8,7
CO ₂ -Emission in g/km	129 / 133	149	169 / 174	149	169 / 174	199
Schadstoffklasse	Euro 5					

Die Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen sind vorbehalten.