

Suzuki JIMNY: Technische Daten				
Modell:	1.3			
Version:	3-Türer			
Antrieb:	4x4			
Getriebe:	MT		AT	
Ausstattungslinie:	Club	Comfort	Style	Comfort
Motor-Bauart	Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit VVT (variable Einlaßnockenwellen-Steuerung), längs eingebaut, DOHC - 16V, Multipoint-Einspritzung			
Motorsteuerung	Kette			
Hubraum (cm ³)	1.328			
Bohrung x Hub (mm)	78,0 x 69,5			
Verdichtungsverhältnis	9,5 : 1			
max. Leistung (kW / PS) bei Drehzahl (1/min)	63 (86) / 6000			
max. Drehmoment (Nm) / Drehzahl (1/min)	110 / 4100			
Kraftübertragung				
Antrieb	Mechanischer Hinterachsantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung			
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert		4-Gang-Automatikgetriebe elektronisch gesteuert	
Übersetzungsverhältnisse				
1. Gang	4,425		2,875	
2. Gang	2,304		1,568	
3. Gang	1,674		1,000	
4. Gang	1,190		0,696	
5. Gang	1,000		-	
Rückwärtsgang	5,151		2,300	
Achsübersetzung	4,300		4,090	
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung		Hydraulischer Drehmomentwandler	
Fahrwerte				
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	140		135	
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	14,1		17,2	
Kraftstoffverbrauch				
innerorts (l/100 km)	8,9		9	
außerorts (l/100 km)	6		6,3	
kombinierter Testzyklus (l/100 km)	7,1		7,3	
CO ₂ kombinierter Testzyklus (g/km)	162		167	
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)			
Biokraftstoffverträglichkeit	E10 tauglich			
Kraftfahrzeugsteuer u. -versicherung				
Schadstoffklasse	Euro 5			
Typklasseneinstufung (KH/VK/TK)	13/19/19			
Fahrwerk				
Radaufhängung				
Achse 1	3-Lenker-Starrachse mit Schraubenfedern			
Achse 2	3-Lenker-Starrachse mit Schraubenfedern			
Felgengröße (Zoll)	5,5 JJ x 15			
Bereifung	205 / 70 R15			
Bremsen				
Achse 1	Scheibenbremsen			
Achse 2	Trommelbremsen selbstnachstellend			
Lenkung				
Typ	Kugelumlauflenkung servounterstützt			
Hilfskraft	hydraulisch			
Füllmengen				
Tankinhalt (l)	40			
Kofferraumvolumen (nach VDA in l)				
Sitzreihen aufgestellt	113			
2. Sitzreihe umgeklappt	324			
max. Kofferraumvolumen (Herstellerangabe)	816			
Abmessungen				
Sitzplätze	4			
Länge (mm) min./ max.	3.675 – 3.785			
Breite (mm) min./ max.	1.600 – 1.645			
Höhe (mm)	1.670 - 1.705			
Radstand (mm)	2.250			
Spurweite (mm) Achse 1 / 2	1.355 / 1.365			
Bodenfreiheit (mm) ZA (zwischen den Achsen)	190			
Wendekreis (m)	9,8			
Gewichte				
Leergewicht (kg) je nach Ausrüstung, inkl. 75 kg für Fahrer	1.135 - 1.165		1.150 - 1.180	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.420			
Zulässige Achslasten (kg) VA / HA	680 / 790			
max. Anhängelast ungebremst (kg)	350			
max. Anhängelast gebremst (kg) / bis 12 % Steigung	1.300 / 12			
Stützlast (kg)	75			
Dachlast (kg)	40			
Sicherheit				
ABS / Anzahl Sensoren / EBD / ESP	ABS / 4 / EBD / -			
Garantie/Wartung				
Garantie in Jahren / bis km-Begrenzung inkl. Mobilitätsgarantie	3 / 100.000			
Garantie gegen Durchrostung in Jahren (mit jährlicher Rostschutzkontrolle laut Scheckheft)	6			
Inspektion alle km/Monate	15000 / 12			
Ölwechsel alle km/Monate	15000 / 12			