

Suzuki SX4 S-Cross: Technische Daten 1.6									
Modell:	1.6								
Version:	5-Türer								
Antrieb:	Frontantrieb			Frontantrieb		Allradantrieb		Allradantrieb	
Getriebe:	Schaltgetriebe			CVT-Automatikgetriebe, stufenlos		Schaltgetriebe		CVT-Automatikgetriebe, stufenlos	
Ausstattungsline:	Club	Comfort	Comfort+	Comfort	Comfort+	Comfort	Comfort+	Comfort	Comfort+
Sondermodellname:	-	-	-						
Motorsteuerung	Kette								
Hubraum (cm³)	1.586								
Bohrung x Hub (mm)	78,0 x 83,0								
Verdichtungsverhältnis	11,0:1								
max. Leistung (kW / PS) bei Drehzahl (1/min)	88 kW (120 PS) bei 6.000								
max. Drehmoment (Nm) / Drehzahl (1/min)	156 / 4.400								
Kraftübertragung									
Antrieb	Frontantrieb				ALLGRIP Allradantrieb				
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe			CVT-Automatikgetriebe, stufenlos		5-Gang-Schaltgetriebe		CVT-Automatikgetriebe, stufenlos	
Übersetzungsverhältnisse									
1. Gang	3,545			0,55 - 4,006		3,545		0,55 - 4,006	
2. Gang	1,904					1,904			
3. Gang	1,258					1,258			
4. Gang	0,911					0,911			
5. Gang	0,725					0,725			
6. Gang									
Rückwärtsgang	3,250			3,770		3,250		3,770	
Achsübersetzung	4,352			3,862		4,352		3,862	
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung			Hydraulischer Drehmomentwandler		Einscheiben Trockenkupplung		Hydraulischer Drehmomentwandler	
Fahrwerte									
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180			170		175		165	
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11			12,4		12		13,5	
Kraftstoffverbrauch									
innerorts (l/100 km)	6,5			6,8		6,8		6,8	
außerorts (l/100 km)	4,8			4,7		5,0		5,0	
kombinierter Testzyklus (l/100 km)	5,4			5,5		5,7		5,7	
CO <sub>2</sub> kombinierter Testzyklus (g/km)	124			125		130		130	
Kraftstoffart	Super Bleifrei (ROZ 95)			Super Bleifrei (ROZ 95)		Super Bleifrei (ROZ 95)		Super Bleifrei (ROZ 95)	
Biokraftstoffverträglichkeit	E10 tauglich			E10 tauglich		E10 tauglich		E10 tauglich	
Kraftfahrzeugsteuer u. -versicherung									
Schadstoffklasse	Euro 6			Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Typklasseneinstufung (KH/VK/TK)									
Radaufhängung									
Achse 1	Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen			Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen		Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen		Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen	
Achse 2	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern			Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern		Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern		Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	
Felgengröße (Zoll)	6J x 16"	6,5J x 17"	6,5J x 17"	6,5J x 17"	6,5J x 17"	6,5J x 17"	6,5J x 17"	6,5J x 17"	6,5J x 17"
Bereifung	205/60 R16 92 H	205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V
Bremsen									
Achse 1	innenbelüftete Scheibenbremsen			innenbelüftete Scheibenbremsen		innenbelüftete Scheibenbremsen		innenbelüftete Scheibenbremsen	
Achse 2	Scheibenbremsen			Scheibenbremsen		Scheibenbremsen		Scheibenbremsen	
Lenkung									
Typ	Zahnstangenlenkung, servounterstützt			Zahnstangenlenkung, servounterstützt		Zahnstangenlenkung, servounterstützt		Zahnstangenlenkung, servounterstützt	
Hilfskraft	Elektromotor			Elektromotor		Elektromotor		Elektromotor	
Füllmengen									
Tankinhalt (l)	47			47		47		47	
Kofferraumvolumen (nach VDA in l)									
Sitzreihen aufgestellt	430			430		430		430	
2. Sitzreihe umgeklappt	875			875		875		875	
max. Kofferraumvolumen (Herstellerangabe)	1.269			1.269		1.269		1.269	
Abmessungen									
Sitzplätze	5			5		5		5	
Länge (mm)	4.300			4.300		4.300		4.300	
Breite (mm)	1.765			1.765		1.765		1.765	
Höhe (mm)	1.575	1.580	1.575	1.580	1.575	1.580	1.575	1.580	1.575
Radstand (mm)	2.600			2.600		2.600		2.600	
Spurweite (mm) Achse 1 / 2	1.535 / 1.505			1.535 / 1.505		1.535 / 1.505		1.535 / 1.505	
Bodenfreiheit (mm) ZA (zwischen den Achsen)	170	170	165	170	165	170	165	170	165
Wendekreis (m)	10,4			10,4		10,4		10,4	
Gewichte									
Leergewicht (kg) je nach Ausrüstung, inkl. 75 kg für Fahrer	1.160 - 1.250			1.200 - 1.260		1.245 - 1.315		1.265 - 1.325	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.730			1.730		1.730		1.730	
Zulässige Achslasten (kg) VA / HA	1.040 / 910			1.040 / 910		1.040 / 910		1.040 / 910	
max. Anhängelast ungebrems (kg)	400			400		400		400	
max. Anhängelast gebremst (kg) / bis 12 % Steigung	1.200			1.200		1.200		1.200	
Stützlast (kg)	75			75		75		75	
Dachlast (kg)	k.a.			k.a.		k.a.		k.a.	
Sicherheit									
ABS / Anzahl Sensoren / ESP	ABS / 4 / ESP			ABS / 4 / ESP		ABS / 4 / ESP		ABS / 4 / ESP	
EuroNCAP-Test "Insassenschutz"									
EuroNCAP-Test "Kindersicherheit"									
EuroNCAP-Test "Fußgängerschutz"									
Garantie/Wartung									
Garantie in Jahren / bis km-Begrenzung inkl. Mobilitätsgarantie	3 / 100.000			3 / 100.000		3 / 100.000		3 / 100.000	
Garantie gegen Durchrostung in Jahren (mit jährlicher Rostschutzkontrolle laut Scheckheft)	12			12		12		12	
Inspektion alle km/Monate	20.000 / 12			20.000 / 12		20.000 / 12		20.000 / 12	
Ölwechsel alle km/Monate	20.000 / 12			20.000 / 12		20.000 / 12		20.000 / 12	

Suzuki SX4 S-Cross: Technische Daten 1.6 DDiS		1.6 DDiS			
Modell:		5-Türer			
Version:					
Antrieb:		Frontantrieb		Allradantrieb	
Getriebe:		Schaltgetriebe			
Ausstattungsline:		Comfort	Comfort+	Comfort	Comfort+
Sondermodellname:		-	-	-	-
Motorsteuerung		Zahnriemen			
Hubraum (cm³)		1.598			
Bohrung x Hub (mm)		79,5 x 80,5			
Verdichtungsverhältnis		16,5:1			
max. Leistung (kW / PS) bei Drehzahl (1/min)		88 kW (120 PS) bei 3.750			
max. Drehmoment (Nm) / Drehzahl (1/min)		320 Nm / 1.750			
Kraftübertragung					
Antrieb		Frontantrieb		ALLGRIP Allradantrieb	
Getriebe		6-Gang-Schaltgetriebe			
Übersetzungsverhältnisse					
1. Gang		3,538			
2. Gang		2,052			
3. Gang		1,225			
4. Gang		0,878			
5. Gang		0,702			
6. Gang		0,588			
Rückwärtsgang		3,405			
Achsübersetzung		3,611			
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung			
Fahrwerte					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		180		175	
Beschleunigung (0–100 km/h in s)		12		13	
Kraftstoffverbrauch					
innerorts (l/100 km)		5,1		5,2	
außerorts (l/100 km)		3,7		3,9	
kombinierter Testzyklus (l/100 km)		4,2		4,4	
CO <sub>2</sub> kombinierter Testzyklus (g/km)		110		114	
Kraftstoffart		Diesel			
Biokraftstoffverträglichkeit		D7			
Kraftfahrzeugsteuer u. -versicherung					
Schadstoffklasse		Euro 5			
Typklasseneinstufung (KH/VK/TK)					
Fahrwerk					
Radaufhängung					
Achse 1		Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen			
Achse 2		Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern			
Felgengröße (Zoll)		6,5J x 17"	6,5J x 17"	6,5J x 17"	6,5J x 17"
Bereifung		205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V	205/50 R17 89 V
Bremsen					
Achse 1		innenbelüftete Scheibenbremsen			
Achse 2		Scheibenbremsen			
Lenkung					
Typ		Zahnstangenlenkung, servounterstützt			
Hilfskraft		Elektromotor			
Füllmengen		47			
Tankinhalt (l)					
Kofferraumvolumen (nach VDA in l)					
Sitzreihen aufgestellt		430			
2. Sitzreihe umgeklappt		875			
max. Kofferraumvolumen (Herstellerangabe)		1.269			
Abmessungen					
Sitzplätze		5			
Länge (mm)		4.300			
Breite (mm)		1.765			
Höhe (mm)		1.580	1.575	1.580	1.575
Radstand (mm)		2.600			
Spurweite (mm) Achse 1 / 2		1.535 / 1.505			
Bodenfreiheit (mm) ZA (zwischen den Achsen)		170	165	170	165
Wendekreis (m)		10,4			
Gewichte					
Leergewicht (kg) je nach Ausrüstung, inkl. 75 kg für Fahrer		1.315 - 1.380		1.380 - 1.445	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)		1.870			
Zulässige Achslasten (kg) VA / HA		1.040 / 910			
max. Anhängelast ungebrems (kg)		1.500			
max. Anhängelast gebremst (kg) / bis 12 % Steigung		600			
Stützlast (kg)		75			
Dachlast (kg)		k.a.			
Sicherheit					
ABS / Anzahl Sensoren / ESP		ABS / 4 / ESP			
EuroNCAP-Test "Insassenschutz"					
EuroNCAP-Test "Kindersicherheit"					
EuroNCAP-Test "Fußgängerschutz"					
Garantie/Wartung					
Garantie in Jahren / bis km-Begrenzung inkl. Mobilitätsgarantie		3 / 100.000			
Garantie gegen Durchrostung in Jahren (mit jährlicher Rostschutzkontrolle laut Scheckheft)		12			
Inspektion alle km/Monate		20.000 / 12			
Ölwechsel alle km/Monate		über Kontrollleuchte je nach Bedarf aber spätestens alle 24 Monate			